

iQ700

Компактный паровой духовой шкаф CS636GBS1, нержавеющая сталь



Компактный духовой шкаф с интегрированной пароваркой предлагает приготовление на пару 100% или добавление пара к традиционным режимам.

- ✓ pulseSteam: добавьте пар к традиционным режимам для получения хрустящей корочки или сочной выпечки.
- ✓ Сенсорный TFT-дисплей: отличное отображение информации и удобная навигация по меню.
- ✓ Класс энергопотребления A+: для более эффективной готовки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.
- ✓ softMove: плавное открывание и закрывание дверцы духовки.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Открытие двери : Откидная дверь
 Размеры ниши для встра. (мм) : 450 x 560 x 550
 Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 520 x 650 x 710
 Материал панели управления : Stainless steel
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 35,0
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 150
 EAN-код : 4242003671412
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 : 47
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3

Принадлежности

1 x паросборник, с отверстиями, размер S
 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL
 1 x паросборник, без отверстий, размер S
 1 x Универсальный противень



iQ700

**Компактный паровой духовой шкаф
CS636GBS1, нержавеющая сталь****Оснащение**

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста, Подъем теста
- Температурный диапазон 30 °С - 250 °С
- Объем духовки: 47 л
- Поворотный переключатель Rotary Control
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Дополнительные функции:
Программа удаления накипи
Автоматическая регулировка точки кипения
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Навесные направляющие для противней в духовке, Возможна установка телескопических направляющих

Принадлежности:

- 1 х паросборник, с отверстиями, размер S, 1 х паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 х паросборник, без отверстий, размер S, 1 х Универсальный противень
- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40° С
- Блокировка от детей
Защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Кабель длиной 120 см с вилкой
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Размеры (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ700

Компактный паровой духовой шкаф
CS636GBS1, нержавеющая сталь

Размерные чертежи



Монтаж с варочной панелью.

