

•
Интуитивные и компактные цветные многофункциональные устройства формата А4 — идеальный выбор для небольших предприятий и отдельных пользователей.

Эти настольные лазерные многофункциональные смарт-устройства формата А4 обеспечивают невероятное удобство печати, сканирования и отправки документов, где бы вы ни находились и каким бы устройством ни пользовались для работы — ПК, смартфоном или планшетом.



- Высококачественные многофункциональные устройства формата А4, позволяющие выполнять печать, копирование, сканирование и отправку факсов*
- Высокопроизводительная полноцветная печать со скоростью 14 стр./мин
- Легкое управление благодаря интуитивному цветному сенсорному экрану
- Высокая надежность и качество за счет сменных картриджей Canon «Все в одном»
- Простая интеграция с ноутбуком, смартфоном и планшетом для мобильной работы
- Совместимость с Apple® AirPrint™, Mopria и Google Cloud Print
- Мощные функции сканирования для оцифровки, отправки и архивации бумажных документов
- Интеграция с облачной средой упрощает доступ и отправку документов на ходу
- Низкое энергопотребление
- Ethernet и Wi-Fi* для гибкого выбора подключения и сети



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ



ФАКС*



Wi-Fi*

Технические характеристики

i-SENSYS MF628Cw MF623Cn

Тип изделия	Цветное лазерное многофункциональное устройство «Все в одном»	ФАКС (ТОЛЬКО ДЛЯ MF628Cw)	
ПРИНТЕР		Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунда на страницу ²)
Скорость печати	До 14 страниц в минуту в цветном и монохромном режимах (A4)	Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Способ печати	Цветная лазерная печать	Разрешение факса	Стандартное: 200x100 точек на дюйм Высокое: 200x200 точек на дюйм Фото: 200x200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200x400 точек на дюйм Ультравысокое: 400x400 точек на дюйм
Качество печати	До 1200x1200 точек на дюйм	Объем памяти	До 512 страниц ²
Разрешение печати	600x600 точек на дюйм	Скоростной набор	До 281 набора
Время выхода первой страницы	Цветная прибл.: не более 18 с Монохромная прибл.: не более 18 с	Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов
Языки принтера	UFRII-LT	Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Поля печати	По 5 мм сверху и снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Сохранение в памяти	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Режим экономии тонера	Есть	Работа с двусторонними факсами	Есть (прием и передача)
Дополнительные функции печати	Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF) Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business	Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ		РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ	
Скорость копирования	До 14 копий в минуту в режиме цветной и монохромной печати (A4)	Тип сканера	Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (САПД)
Время выхода первой копии (FCOT)	Цветная прибл. не более 19 с Монохромная прибл. не более 19 с	Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 150 листов Отверстие для подачи вручную на 1 лист Устройство автоматической подачи документов на 50 листов
Разрешение при копировании	До 600x600 точек на дюйм	Вывод бумаги	125 листов
Режимы копирования	Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст	Типы материалов для печати	Обычная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, ОНР-пленка, бумага с покрытием, бумага для печати этикеток, каталожные карточки, конверты
Количество копий	До 99 копий	Формат материалов для печати	Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательский формат: мин. 83x127 мм, макс. 215,9x355,6 мм
Кoeffициент масштабирования	25-400% с шагом 1%	Плотность материала для печати	Отверстие для подачи вручную: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, IndexCard, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательский формат: мин. 83x127 мм, макс. 215,9x355,6 мм
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Интерфейс и программное обеспечение	Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат (ШхД): мин. 128x139,7 мм, макс. 215,9x355,6 мм
СКАНЕР		Тип интерфейса	Кассета: 60-163 г/м ² Универсальный лоток: 60-220 г/м ² Устройство АПД: 50-105 г/м ²
Тип	Цветной	Поддерживаемые ОС	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/ Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 ² / Server® 2003/Vista Mac OS X версии 10.5.8 и выше Linux ⁴
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600x600 точек на дюйм Улучшенное качество: до 9600x9600 точек на дюйм		
Скорость сканирования	Монохромное: 14 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное: 14 изобр./мин (300x300 т./д.)		
Глубина цветного сканирования	24 бит/24 бит (вход/выход)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA		
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование в электронное сообщение	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на USB-накопитель	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на FTP	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹		
iFAX	ITU-T.37		

Canon

Технические характеристики

i-SENSYS MF628Cw MF623Cn

Сетевой протокол

Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканер:
WSD-сканирование (IPv4, IPv6)
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS,
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Программное обеспечение и управление принтером

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
инструмент SSID,
управление именем подразделения,
инструмент уровня тонера,
консоль IW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250-1500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 30 000 страниц в месяц⁵

Время прогрева

Прибл. 23 секунды с момента включения

Память

512 МБ

Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 8,9 см

Габариты с лотками (ШхГхД)

430x484x429 мм

Место установки (ШхГхД)

674x1229x801 мм

Вес

Прибл. 26 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10-30 °C
Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

Источник питания

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимальная: прибл. 900 Вт
Режим ожидания: прибл. 20 Вт
Спящий режим: прибл. 1,0 Вт⁶
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии (TEC): 0,4 кВт/ч в неделю (230 В)
Время бездействия до перехода в спящий режим: 20-60 мин (по умолчанию: 20 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

Звуковое давление:
Рабочий режим: 48 дБ
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность:
Рабочий режим: не более 65,2 дБ (цветная печать)/
не более 63,9 дБ (черно-белая печать)
Режим ожидания: не более 43 дБ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи

Черный картридж 731 (1400 стр.⁸⁾⁹
Черный картридж 731H (2400 стр.⁸⁾⁹
Синий картридж 731 (1500 стр.⁸⁾⁹
Пурпурный картридж 731 (1500 стр.⁸⁾⁹
Желтый картридж 731 (1500 стр.⁸⁾⁹

АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие

TEL 6 KIT LONG CORD — телефонная трубка (только для MF628Cw)

Примечания

^[1] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business

^[2] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

^[3] Сетевое сканирование не поддерживается

^[4] Распространяется только через интернет. В Linux поддерживается только функция печати.

^[5] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

^[6] 2 Вт в беспроводном режиме (MF628Cw)

^[7] Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

^[8] На основе стандарта ISO/IEC 19798

^[9] В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи CMYK (Cyan/Синий, Magenta/Пурпурный, Yellow/Желтый и Black/Черный) на 800 страниц.