



Матричный принтер Microline

ML1120 9-ти игольчатый матричный принтер

Недорогой, производительный
и традиционно надежный
9-ти игольчатый матричный принтер.

Невероятно надежный, экономящий место и расходы, высокопроизводительный 9-ти игольчатый матричный принтер предоставит Вам все преимущества традиционно высокого качества SIDM-принтеров Oki Printing Solutions.

ML1120 идеально подходит для бизнеса, требующего экономичности, не жертвуя при этом производительностью оборудования.

Основные характеристики:

- Доступное по цене печатающее устройство
- 4 млн. знаков – ресурс красящей ленты
- 9-ти игольчатая печатающая головка с традиционной надежностью от Oki Printing Solutions
- Скорость печати до 375 зн./сек
- Высокая нагрузка и низкие затраты на печать означают высокую производительность
- На 10% быстрее своих конкурентов
- Отрыв под обрез – снижает расход бумаги
- USB-порт стандартно



ML1120

| | | ML1120 |
|--------------------------------|--|---|
| Общие характеристики | Печатающая головка | 9-игольчатая |
| | Кол-во копий в многокопийных формах | 5 (оригинал + 4 копии) |
| Скорость печати | Высокоскоростная черновая печать | 375 зн./сек (при 12 зн./дюйм) |
| | Скоростная черновая печать | 333 зн./сек |
| | Обычная печать | 250 зн./сек |
| | NLQ | 62.5 зн./сек |
| | Максимальная скорость печати | 375 зн./сек |
| Шрифты и характеристики печати | Ширина печатного поля (при 10 зн./дюйм) | 80 знаков |
| | Максимальная ширина печатного поля в сжатом режиме | 160 знаков |
| | Ширина знаков | 10 / 12 / 15 / 17.1 / 20 знаков на дюйм |
| | Графическое разрешение | до 240 x 216 dpi |
| | Шрифты и гарнитуры | Utility, High Speed Draft, Super Speed Draft, NLQ и штрихкоды |
| | Стили шрифтов | Усиленный, Двойной ширины, Наклонный, Подчёркнутый |
| Эмуляции и интерфейсы | Эмуляции | Epson LX, IBM Graphics или Oki Microline |
| | Стандартные интерфейсы | Параллельный, USB 2.0, Последовательный |
| | Дополнительные интерфейсы | нет |
| Работа с бумагой | Непрерывные формы | 76.2 – 245 мм |
| | Начало печати (от верхнего края страницы) | Отдельные листы: 2.12 мм (до середины символа), Непрерывные формы: 2.12 мм (до середины символа) |
| | Стандартные возможности | Автоматическая загрузка бумаги, Отрыв короткого листа, Автопарковка бумаги, нижняя подача, Задний толкающий податчик, Верхний протягивающий податчик, Листовой автоподатчик |
| | Подача бумаги | нет |
| Физические характеристики | Габариты (В x Ш x Д) | 150 x 349 x 232мм |
| | Вес | 4.2 кг |
| | Память | 64 Кб |
| | Уровень шума | 55 дБ |
| Требования к питанию | Электропитание | 220В–240В AC |
| | Частота | 50/60 Гц |
| Ресурс | Срок службы печатающей головки | 400 млн. уд./иг. |
| | Срок службы красящей ленты | 4 млн.знаков |
| | Среднее время наработки на отказ | 10 000 часов |

Информация о расходных материалах: Для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions, для работы с которыми этот принтер предназначен. Использование неоригинальных расходных материалов может ухудшить качество печати и привести к потере гарантии. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.

OKI EUROPE LTD.
 101000, Россия, Москва
 Б. Златоустинский пер., д.1,
 строение 6
 Тел: (495) 258 60 65
 Тел: 8 (800) 200 60 65
 Факс: (495) 258 60 70
www.oki.ru



Как партнер ENERGY STAR, Oki Europe Ltd. разработала этот продукт в соответствии с правилами энергосбережения ENERGY STAR.

OKI
 PRINTING SOLUTIONS