

49,9 мм (Г)

721,4 мм (Ш)



420,3 мм (В)

## Экран

### Размер диагонали

32"

### Разрешение

1920 x 1080 (16:9)

### Активная площадь дисплея

698,4 (Горизонт.) x 392,85 (Вертик.)

### Статическая контрастность

5 000:1

### Время отклика

8 ms

### Цветовой охват

72%

### Максимальная частота пикселей

148,5 МГц

### Динамическая контрастность

50 000:1

### Тип панели

Технология 60 Гц LED BLU

### Размер пикселя

0,12125 (Горизонт.) x 0,36375 (Вертик.)

### Яркость (типичное значение)

350 нит

### Углы обзора (Г/В)

178:178

### Цвет экрана

16,7 млн. цветов

### Частота кадровой развертки

30 ~ 81 кГц

### Частота вертикальной развертки

48 ~ 75 Гц

## Подключения

### Вход RGB

Analog D-SUB, DVI-D (HDMI Common)

### Видеовход

HDMI1, Компонентный (CVBS Common)

## Аудиоввод/вывод

Стерео мини Jack

## Аудиовыход

Стерео мини Jack

---

### БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРИСТИК —

## Дизайн

### Тип подставки

Подставка (опция)

---

## Электропотребление

### Источник питания

100 - 240 В пер. тока ~ (+/- 10%), 50/60 Гц

### Потребляемая мощность (режим "выключено")

Менее 0,5 Вт.

### Потребляемая мощность (режим "Включено")

Макс.: 77 Вт., типичное значение 54 Вт., ВТУ (макс.): 262,57 Вт.

### Потребляемая мощность (режим "ожидания")

Менее 0,5 Вт.

---

## Размеры

### Размеры (ШхВхГ)

721,4 x 420,3 x 49,9 мм

### Размеры в упаковке (Ш x В x Г)

815 x 491 x 132 мм

---

## Вес

### Вес

4,8 кг

### Вес в упаковке

5,9 кг

---

## Физические характеристики

### Кронштейн VESA

200 x 200 мм

### Ширина рамки

10,5 (верхн. / боков.), 15,0 (низ) мм

### Тип опционного медиаплеера

Встроенный медиаплеер, SBB (Not Attachable)

---

## Рабочие условия эксплуатации

### Температура

0 ~ 40 мм

### Влажность

10 ~ 80%

---

## Основные характеристики

## Специальные особенности

Сверхъяркое покрытие, датчик температуры, поворотный экран, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), встроенный динамик (10 Вт.), встроенный Wi-Fi модуль, слот для SD карты

## Динамики

Встроенный динамик (10 Вт.)

---

## Опционные особенности

### Защитное стекло

нет данных

### Байонет

WMN4070SD, WMN450MD, WMN250MD

### Дополнительные особенности

CML400D (крепление для потолка),

### Подставка

STN-L3240E

---

## Внешний медиаплеер (MagicInfo)

### Специальные особенности

Magic Clone (через USB), автовыбор источника и восстановление, RS232C / RJ45 MDC, поддержка Plug and Play, PIP / PBP, поворот изображения, кнопка блокировки, встроенный проигрыватель Magic Info Player S2, FOбновление прошивки через сеть, Новый домашний экран, Видеостана без управляющего ПК, Шаблон поддержки вертикальной ориентации, многоканальный режим, управление с мобильных устройств, планировщик расписания работы, Backup проигрыватель, сенсорное управление без ПК, MagicPresenter

### Поддержка MagicInfo

Да

---

## Сертификация по стандартам экологичности

## **Электромагнитная совместимость**

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe): EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, VCCI (Japan): VCCI V-3 / 2010.04 Class A, KCC/EK (Korea): Тюнер: KN13 / KN20, без тюнера: KN22 / KN24, BSMI (Taiwan): CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), CNS13439 (AV EMI) / NS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST (Russia / CIS): GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

## **Условия эксплуатации**

ENERGY STAR 6.0 (USA)

## **Безопасности**

CB (Europe): IEC60950-1 / EN60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapore): PSB + IEC60950-1, NOM (Mexico): NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina): IRAM + IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia): SASO + IEC60950-1, BIS (India): IEC60950-1 / IS13252, NOM (Mexico): Тюнер: NOM-001-SCFI-1993, Tunerless: NOM-019-SCFI-1998, KC (Korea): K 60950-1, AC (Russia): EAC + IEC60950-1, INMETRO (Brazil): INMETRO + IEC60950-1, BSMI (Taiwan): BSMI + IEC60950-1, RCM (Australia): IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1, CSA (Canada): cUL, UL (USA): cUL60950-1, TUV (Germany): CE, NEMKO (Norway): CE

---

## **Комплектация**

### **Включена**

Краткая инструкция, Гарантийный талон, кабель D-Sub, Сетевой шнур, Шнур, Пульт ДУ, батарейки, RS232C (IN) адаптер, Заглушка Cover-Jack, винты (M3L8, 1 EA) (M4L8, 4 EA)

---