

iQ700
Индукционная варочная панель
EX675LXC1E

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Сенсорное управление dual LightSlider является интуитивно понятным и легким в использовании
- ✓ Функция powerMove Plus предоставляет интуитивно понятное управление благодаря трем зонам нагрева с разными температурами - активируется одним прикосновением
- ✓ Сенсор жарения fryingSensor устанавливает желаемую температуру для сковороды автоматически после разогрева, чтобы избежать пригорания

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 602

Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 14,2

Вес брутто (кг) : 15,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный

Цвет рам : алюминий, матовый

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242003716885

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 716885

iQ700

Индукционная варочная панель

EX675LXC1E

Оснащение

Общая информация

- Варочная панель со скошенным краем
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

Программы и Технологии

- 4 индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета

Комфорт и Безопасность

- Блокировка от детей
- Электронный дисплей
- Функция reStart
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение
- Сенсорное управление dual LightSlider

Техническая информация

- мощность подключения: 7400 Вт
- Кабель длиной 110 см
- Зоны нагрева: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (В режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт ((В режиме PotBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 380 ммx240 мм, 3.3 кВт ((В режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (max. Power levels 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 602 мм x 520 мм
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

iQ700

Индукционная варочная панель

EX675LXC1E

Размерные чертежи

