iQ100
Индукционная варочная панель
EH645FEB1E

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.
- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Управление touchSlider позволяет устанавливать мощность нагрева движением одного пальца.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встр. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) : 583
Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603
Вес нетто (кг) : 12,0
Вес брутто (кг) : 13,0
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный
Цвет рам : нержавеющая сталь
Сертификат соответствия : AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) : 110
EAN-код : 4242003716175
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60

4 242003 716175

Произведено BSH по лицензии на товарный знак Siemens AG

iQ100
Индукционная варочная панель
EH645FEB1E

Оснащение

Общая информация

- Рамка из стали по периметру
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

Программы и Технологии

- 4 индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)

Комфорт и Безопасность

- Блокировка от детей
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Функция reStart
- Двухпозицонные индикаторы остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение
- Сенсорное управление DirectSelect

Техническая информация

- мощность подключения: 7400 Вт
- Кабель длиной 110 см
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт);1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 55 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм

iQ100
Индукционная варочная панель
EH645FEB1E

Размерные чертежи