

Serie | 4 Плиты
**HCA623120R белый
Отдельностоящая
электрическая плита**

A

Электрическая плита с 7 режимами нагрева и стеклокерамической варочной панелью: дает свободу в приготовлении блюд и делает очистку прибора легкой.

- **Класс энергоэффективности А:** Наилучший результат выпекания при низком уровне потребления энергии.
- **Откидная дверца:** особо удобное и плавное открывание и закрывание дверцы духовки.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельно стоящий
Размеры прибора (мм) :	850 x 600 x 600
Вес нетто (кг) :	50,0
Вес брутто (кг) :	54,0
EAN-код :	4242002847894
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
:	66
Класс энергоэффективности :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,88
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	106,0
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	9800
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	fixed connection

Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Универсальный противень



4 242002 847894

Serie | 4 Плиты

НСА623120R белый

Отдельностоящая электрическая плита

Электрическая плита с 7 режимами нагрева и стеклокерамической варочной панелью: дает свободу в приготовлении блюд и делает очистку прибора легкой.

- 7 режимов нагрева: Верхний/нижний жар, Нижний жар, конвекция, Размораживание, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева
 - Стеклокерамическая варочная поверхность
 - 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения
 - Левая передняя: Стандартная конфорка 1.8 кВт
 - Левая задняя: Стандартная конфорка 1.8 кВт
 - Правая задняя: Стандартная конфорка 1.2 кВт
 - Правая передняя: Двухконтурная конфорка 2.2 кВт, 0.75 кВт
 - Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
 - XXL-духовка объемом (66 л) с эмалью GranitEmail
 - Система Multifunction 2D
 - Освещение духовки
 - Направляющие для противней
 - Телескопические направляющие заказываются дополнительно
 - Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери
 - Температура нагрева наружного стекла до 40 °С
 - Выдвижной ящик для посуды
 - Регулировка высоты плиты
 - Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNг. 65/2014): А
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.96 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.88 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объем камеры: 66 л