



Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 12 см, угловой



Цель применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте бачка или по высоте помещения
- Для отдельно стоящего монтажа с односторонним настенным креплением
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с вылетом до 62 см
- Для одинарного, двойного смыва или смыва «смыв/стоп»
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Настенный монтаж варьируется: 30°–60°, с обеих сторон раздвигается на 10 см
- Встроенная панельная обшивка впереди, сверху и по бокам съемная
- Минимальные и максимальные размеры для опорной поверхности: В = 56/76 см, Т = 28/38 см, длина отвода = 39,6/53,7 см
- Рама, подходит для нестандартного санфаянса (при стойкой к нагрузкам облицовке стен)
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойка сцеплена для бокового отвода канализационной трубы
- Соединительный патрубок может монтироваться без использования инструментов
- Шумопоглощающее крепление соединительного патрубка
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

Технические данные

Гидравлическое давление	0,1–10 бар
Максимальная температура воды	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л
Расчетный расход	0,11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0,5 бар

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", подходит для MerlaFix, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- Комплект для подключения унитаза, \varnothing 90 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Коробка скрытого монтажа для просверливаемого отверстия \varnothing 68 мм, для электропитания
- Крепеж
- Соединение для одностороннего настенного крепления

Артикул

Арт. №

111.390.00.5

Аксессуары

- Обзор аксессуаров: монтажные элементы Geberit Duofix для унитазов
- Отверстие для чистящих кубиков, к смывному бачку скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Монтажный подрозетник Geberit для пустотелые перегородки и капитальные стены