


Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие Шкаф настенный S92-SFW2W_2_12, входящее в состав набора модульной мебели «JANG», и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия. 1 Назначение изделий

- 1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели **«JANG»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.
- 1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры



3 Комплектность изделий

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во, шт.	Номер пакета
1	S92-005	Дверь стеклянная	592x173x4	2	2/2
2	S92-109	Стенка боковая левая	168x250x16	1	1/2
3	3S92-110	Стенка боковая правая	168x250x16	1	1/2
4	S92-111	Стенка средняя	168x220x16	1	1/2
5	S92-206/A	Щит нижний	1200x250x16	1	1/2
6	S92-207/A	Щит верхний	1200x250x16	1	1/2
7	S92-905	Стенка задняя	1187x188x3	1	1/2
8		Комплект фурнитуры	-	1	1/2

4 Последовательность сборки

- 1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
- 2. В отверстия Ø8 мм на нижних и верхних кромках стенок боковых 2, 3, стенки средней 4 вбить деревянные шканты f1 (см. рис. 2).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

- 3. При помощи шурупов **p21** на внутренних поверхностях стенок боковых **2**, **3** закрепить кронштейны для навешивания **n9** (**puc. 2**).
- 4. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях щитов 5, 6 винты стяжки r16 (см. рис. 3).
- 5. В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 2, 3, стенки средней 4 вставить стяжки эксцентриковые r1 (см.рис. 3).
- 6. Соединить детали **2**, **3**, **4**, **5**, **6** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь отверткой. Стяжки эксцентриковые **r1** закрыть заглушками **s2** (**см. рис. 3**).
- 7. Положить корпус шкафа фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 4).
- 8. Закрепить стенку заднюю 7 на корпусе шкафа гвоздями I1 с шагом 80-120 мм (см. рис. 4).
- 9. Для навешивания шкафа навесного на стене с помощью карандаша и линейки разметить отверстия, как показано на **рис. 5**.
- 10. В стене просверлить отверстия Ø10мм (см. рис. 6).

ВНИМАНИЕ! Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

- 11. Вбить в отверстия в стене пластмассовые дюбеля f35 (см. рис. 6).
- 12. При помощи шурупов р17 на стене закрепить планки монтажные n10 (см. рис. 6).
- 13. Навесить шкаф на петли n10 (см. рис. 6).
- 14. Отрегулировать положение шкафа настенного как показано на рис.6.
- 15. Установить двери стеклянные 1 в корпус шкафа настенного:
- вставить дверь стеклянную **1** в напраляющую щита верхнего **6** до упора, как показано на **рис.6.**;
 - вставить дверь стеклянную 1 в напраляющую щита нижнего 5.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты (полки), стекло витрин;
- перемещать изделия держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели;
- нагружать шкаф настенный сверх 20 кг.

Гарантии изготовителя

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем
- не нарушены правила эксплуатации.
- 2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 3. Изделие *Шкаф настенный S92-SFW2W_2_12*, входящее в состав набора модульной мебели **«JANG»**, соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.
- 4. Срок службы мебели 5 лет.
- 5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

