

Serie | 8 Варочные панели
PKN675DB1D
**60 см, Стеклокерамическая
варочная панель**

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 44 x 560-560 x 500-500

Ширина (мм) : 606

Размеры прибора (мм) : 44 x 606 x 527

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 590 x 750

Вес нетто (кг) : 9,0

Вес брутто (кг) : 9,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный

Цвет рам : алюминий, матовый

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, UA, VDE

EAN-код : 4242002830926

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7500

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 830926

Serie | 8 Варочные панели

PKN675DB1D

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Сенсорное управление DirectSelect Premium
- Электронный дисплей
- 17 ступеней мощности
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Функция PowerBoost
- Защитное отключение
- Функция reStart
- Дисплей индикации энергопотребления
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева
- Электроника закипания
- профиль по бокам панели
- Мощность подключения: 7500 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 606 мм x 527 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 44 мм x 560 мм x 500 мм

Serie | 8 Варочные панели

PKN675DB1D

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

