

# TFH F15TDA

## Электрический тепловентилятор металлокерамический

*I'm  
new*


- Технология Heat-360° - равномерный всесторонний обдув помещения
- Высококачественная сборка и экологичные материалы
- Современный авторский дизайн
- Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент
- Настольное вертикальное исполнение
- Удобная ручка для безопасного перемещения
- Два режима мощности
- Защита от замерзания Anti-frost protection: тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении температуры в помещении ниже 5-7°C
- Гарантия 1 год



ceramic



ТЕХНОЛОГИЯ  
обдува



МОЩНОСТЬ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Единицы измерения	TFH F15TDA
Цвет		белый с черными элементами
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500
Номинальная сила тока	А	6,9
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Класс влагозащиты		IPX0
Класс электрозащиты		Class II
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	45
Площадь обогрева	м <sup>2</sup>	15-18
Тип нагревательного элемента		металлокерамический
Кол-во шт. в коробке	шт	4
Вес (нетто)	кг	1,8
Размеры	мм	275x185x185