



## +F20

## Электрический тепловентилятор металлокерамический

- Авторский облик тепловентилятора великолепное решение для любого интерьера
- Система управления нового поколения максимальная простота управления микроклиматом в помещении
- Два режима мощности
- Многофункциональный эргономичный LED-дисплей с индикацией режимов работы и времени таймера
- Таймер на 7,5 часов
- Удобный пульт ДУ в комплекте + возможность ручного управления
- Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель
- Hi-End дизайн
- Высокоэффективный металлокерамический нагревательный элемент
- Гарантия 1 год







мощности





кислород



мощность



плошадь





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Единицы измерения	TFH F20WE
Цвет		белый
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2000
Номинальная сила тока	А	9,1
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50
Класс влагозащиты		IPX0
Класс электрозащиты		Class II
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	45
Площадь обогрева	M <sup>2</sup>	18-20
Тип нагревательного элемента		металлокерамический
Кол-во шт. в коробке	ШТ	4
Вес (нетто)	KΓ	2,1
Размеры	MM	460x180x180

