

Serie | 8 Варочные панели

PRP6A6D70R
60 см, Газовая
варочная поверхность,
Стеклокерамическая



Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Цифровой дисплей:** индикация выбранной ступени нагрева и уровня остаточного тепла для большего комфорта и безопасности.
- Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 490-502
Ширина (мм) :	606
Размеры прибора (мм) :	45 x 606 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	189 x 680 x 585
Вес нетто (кг) :	12,0
Вес брутто (кг) :	14,0
Индикатор остаточного тепла :	Отдельный
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :	нержавеющая сталь, черный
Сертификат соответствия :	СЕ
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002915180
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	2
Мощность подключения к газу (Вт) :	7700
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



Serie | 8 Варочные панели

PRP6A6D70R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
Стеклокерамическая**

**Стеклокерамическая варочная панель
с функцией FlameSelect: достижение
великолепных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

-
- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Индикация степени нагрева TopControl
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Составная чугунная решетка для посуды
 - Решетки можно мыть в посудомоечной машине
 - 4 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя левая: Экономичная конфорка 1.1 кВт
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
 - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
 - Передняя правая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Индикация остаточного тепла для каждой конфорки
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Кабель длиной 100 см с вилкой
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 8 Варочные панели
PRP6A6D70R
**60 см, Газовая варочная поверхность,
Стеклокерамическая**
