


Серия | 6 Варочные панели
PPS7A6M90

75 см, Газовая варочная поверхность, закаленное стекло HardGlass



Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- Конфорка WOK мощностью до 4кВт.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **Поверхность из закаленного стекла:** элегантный дизайн и легкая чистка.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 610-612 x 480-492

Ширина (мм) : 752

Размеры прибора (мм) : 45 x 752 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 150 x 610 x 800

Вес нетто (кг) : 20,0

Вес брутто (кг) : 21,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : CE

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002802879

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 11500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 802879

Serie | 6 Варочные панели

PPS7A6M90

**75 см, Газовая варочная поверхность,
закаленное стекло HardGlass**

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

-
- без рамки
 - FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Главный выключатель
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
 - 5 шт. газовых конфорок
 - 1 двухконтурная конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Левая: Конфорка WOK 4 кВт
 - Центральная задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Центральная передняя: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Главный выключатель
 - Кабель длиной 100 см
 - Форсунки для балонного газа в комплекте

Серия | 6 Варочные панели

PPS7A6M90

75 см, Газовая варочная поверхность,
закаленное стекло HardGlass

