

Стандартный вид

Клей для плитки ilmax 3000



**Подходит
для пола
и стен**



**Для
керамической
плитки**



**Для плитки
размером
до 40x40 см**



**Подходит
для влажных
помещений**

Назначение

ilmax 3000 предназначен для приклеивания керамической плитки размером до 40x40 см, в том числе керамической мозаики. Используется на основаниях из следующих материалов: бетон; цементные и цементно-известковые штукатурки; кирпич и блоки из ячеистого бетона; цементные стяжки. Рекомендуется для облицовки санузлов, душевых и ванных комнат, кухонь и прихожих. Может применяться для облицовки поверхностей снаружи зданий и в помещениях с низкими температурами, в том числе морозильных камерах.



Другие работы

Технические характеристики

Цвет:	Серый
Количество воды на 25 кг.:	5,0...5,5 л
Время использования раствора:	не более 2 часов
Температура проведения работ:	+5...+25°C
Толщина наносимого слоя:	2...10 мм
Открытое время:	не менее 15 минут
Время корректировки:	не менее 10 минут
Заполнение швов (на стенах):	через 12 часов
Заполнение швов (на полу):	через 24 часа
Прочность сцепления с основанием:	не менее 1,0 МПа
Прочность на сжатие:	не менее 15 МПа
Морозостойкость:	не менее 75 циклов
Температура эксплуатации:	-30...+70°C
Масса нетто:	5; 25 кг

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Приготовление раствора

Способ нанесения

Условия применения

Безопасность применения

Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости консистенции St-4:

РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, К1, St-4 «ilmax 3000» СТБ 1307-2012