



Evolution® 100-2B

Преимущества:

- Пищевые отходы измельчаются на частицы и смываются за секунды.
- Чистый, гигиеничный, удобный и простой в использовании.
- Простой способ справляться с пищевыми отходами в доме, экономящий время и помогающий уменьшить количество походов к мусорному баку.
- Устройство, которое компактно располагается под мойкой, не занимая ценное место.
- Легко устанавливается в новую или существующую кухню и может быть присоединен к большинству моек.
- Экологичен, помогает уменьшить количество отходов, попадающих на мусорные свалки.

Особенности:

- Технология Evolution quiet
 - на 40% тише стандартной модели 45.
- Двухуровневая технология измельчения Evolution.
- Возможность автореверса.
- Индукционный двигатель Dura-Drive™ с высоким крутящим моментом.
- Встроенный пневмовыключатель (хром).
- Компактный дизайн.
- Гарантия на 5 лет.
- Перемалывающие элементы из нержавеющей стали.
- Защита от перегрузок.
- Крепёжная система Quick Lock® для более простой и быстрой установки.

Спецификация образца

Измельчитель пищевых отходов InSinkErator® Model Evolution 100 с технологиями двухуровневого измельчения и шумопоглощения, двигателем мощностью 0.75 л.с. (220-240 В), системой автореверса, перемалывающими элементами из нержавеющей стали и встроенным пневмовыключателем (хром).

Гарантия: 5 лет.

Спецификации:

Тип загрузки	Непрерывная
Выключатель	Настенный или встроенный пневматический
Двигатель	Однофазный
Обратный ход	Система автореверса измельчения
Режим работы	Периодический
Смазка	Постоянно смазывающиеся подшипники
Масса брутто	8.8 кг
Отделка	Чёрная эмаль Серый TEN-1706
Общая высота	312 мм
Технология измельчения	Двухуровневая технология измельчения

Технология шумопоглощения	Антивибрационный крепёж и выходная труба Многослойная звукоизоляция Quiet Sink Baffle Фильтрующая сетка и пробка из нержавеющей стали
Объём перемалывающей камеры	1005 мл
Защита двигателя	Возврат вручную при перегрузке
Средний расход воды	Примерно 4.0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии	½ киловатт-час в месяц
Соединение со сливом	1.5 дюйма (3.81 см) антивибрационное (зажим для шланга)
Соединение со сливом посудомойки	Есть


Работа в режиме порционной загрузки



Доступно не на всех рынках.

Возможна опция - выключатель, встроенный прямо в крышку диспоузера. Он подходит для работы в режиме порционной загрузки.

Размеры



Evolution 100			
A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		

InSinkErator оставляет за собой право изменить спецификацию изделия без предварительного уведомления. Диспоузер, описанный в этой брошюре, предназначен для использования в доме: использование в коммерческих целях гарантией не покрывается.

Вольт/Герц	Л.С.	Оборотов/мин	Средняя нагрузка
120В, 60Гц	0.75	1725	8.1 А
220-240В, 50Гц	0.70	1425	380 Вт
220-240В, 60Гц	0.70	1725	380 Вт