



MOTYLGEAR 75W-85

Трансмиссионное масло

Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Все механические трансмиссии, синхронизированные и несинхронизированные коробки передач, коробка/мост и раздаточные коробки без автоблокировки, работающие при ударных нагрузках, при высоких нагрузках и низких скоростях вращения или при средних нагрузках и высоких скоростях вращения.

Специально разработано для таких производителей как: Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai..., а также, других производителей, требующих трансмиссионное масло с классом вязкости SAE 75W-85.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API GL-5 и GL-4

Масло Technosynthese® для механических трансмиссий с противозадирными свойствами, эффективно защищает от износа, усилено синтетическими базовыми маслами для повышения стойкости к высоким температурам и увеличения срока службы.

Остаётся в классе вязкости SAE 85 после 20-ти часового теста KRL, согласно требованиям стандарта SAE J306.

Обладает очень высокими смазывающими свойствами для уменьшения трения и износа.

Высокотемпературный класс вязкости SAE 85 обеспечивает уменьшение трения в коробке передач и, как следствие, экономию топлива при надлежащей защите зубчатой передачи.

Сохраняет текучесть в условиях низких температур, что облегчает переключение передач в непрогретой коробке передач.

Обеспечивает лёгкость переключения передач.

Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 306	75W-85
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	82.6 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12.6 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Температура вспышки	ASTM D92	216°C / 421°F
Температура застывания	ASTM D97	-45°C / -49°F