Утюг с подачей пара

Sensixx'x DA10 ProEnergy TDA102301E (цв. белый /зеленый)

TDA102301E

Все самое необходимое в утюге - качество без лишних хлопот.

- **Подошва PalladiumGlissee:** специальное керамическое покрытие с отличными возможностями скольжения по ткани вне зависимости от ее типа.
- **Экономия электроэнергии:** до 25% меньше расход электроэнергии и до 35% меньше расход воды.
- **Паровой удар:** 120 г/мин.
- **3AntiCalc:** тройная система защиты от накипи: self-clean, calc'n clean и специальный картридж AntiCalc.

Технические особенности

Размеры прибора (мм) :	140 x 280 x 115
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	170 x 125 x 305
Dimensions of the master case (mm) :	355 x 310 x 260
Размеры палеты :	192 x 80 x 120
Количество в упаковке :	4
Количество приборов на палете :	240
Количество единиц товара в слое :	48
Вес нетто (кг) :	1,1
Вес брутто (кг) :	1,3
EAN-код :	4242002855936
Макс. потребление электроэнергии (Вт) :	2400
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50/60
Длина сетевого кабеля (см) :	190,0
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия :	CE, VDE

4 242002 855936

Утюг с подачей пара

Sensixx'x DA10 ProEnergy TDA102301E (цв. белый /зеленый)

TDA102301E

Все самое необходимое в утюге - качество без лишних хлопот.

Производительность

- Паровой удар: 120 г/мин
- Постоянная подача пара: 35 г/мин
- Макс. мощность: 2300 Вт Вт
- Керамическая подошва Palladium-glissée: специальное расположение отверстий и паровых каналов для более эффективного пароувлажнения
- Функция энергосбережения: экономия до 25 % электроэнергии и до 35 % воды

Удобство

- Регулировка уровня подачи пара (0/1/2)
- 3AntiCalc: Self clean,calc’n clean, AntiCalc
- Вертикальный пар
- Большая полупрозрачная емкость для воды (0.3 л)
- Большое отверстие для залива воды
- Эргономичный дизайн: рукоятка с покрытием soft touch, большие кнопки для максимального комфорта во время глажения.
- регулировка температуры
- Функция "Спрей"
- Заостренный носик для разглаживания между пуговицами и швами
- Система "Капля-стоп" - сенсорная система защиты от протечек
- Длинный шнур 1.9 м с гибким круговым шарниром 360 Flexogelenk

Безопасность

- Световой индикатор работы