



- 技术要求:
- ① O-Ring表面涂润滑油46050084:DC111(道康宁);
  - ② 螺纹处涂螺纹胶46040058: LOCTITE 638;
  - ③ 备注栏中标有"\*"的为过水零件;
  - ④ 产品性能除流量外,需符合GB 18145标准要求, 3Bar压力下流量:长嘴口(冷/热)≥12L/Min, 花洒口(冷/热)≥12L/Min;
  - ⑤ 阀芯的安装扭矩为10-12N.m;
  - ⑥ 螺钉的扭矩为1.5-2N.m;
  - ⑦ 切换阀扭力值12-15N.M
  - ⑧ 组装后把手转动灵活、无卡滞、异常噪音等现象;
  - ⑨ 出水嘴水花无飞溅、分叉、噪音等现象;
  - ⑩ 产品表面无刮花、碰伤等外观缺陷;
  - ⑪ 阀芯在关闭状态下,把手方向如图所示;
  - ⑫ 把手移印红、蓝标识;
  - ⑬ 表面处理要求依照SG-S3-QA-016;
  - ⑭ 切换阀把手起始位置为水嘴出水,逆时针旋转180度,切换到花洒出水。

33	5L0C0784CP	起泡器壳	SG-HPb59-S1	1	*
32	5E0M0130PL	纯黑起泡器芯(经济型)	ASS	1	*
31	53003811PL	平垫片	EPDM	1	*
30	5LOP0036CP	把手色扣	ABS	1	
29	55003203NT	螺钉	HPb59-1(非抛)	1	
28	5R9F0003NT	弹簧垫片	SUS302	1	
27	5MC020012CP	切换手柄	ZnAl4	1	
26	500M0228CP	换向阀	ASS.	1	*
25	5B0M0235CP	出水嘴	ASS	1	*
24	5T0C0197CP	水嘴螺母	SG-HPb59-S1	1	
23	613003082	O-RING D15.8x2	丁腈橡胶(NBR)	1	*
22	5MJ0C0037NC	接头	CuZn40Pb2	1	*
21	5MM0P0004PL	卡环	POM	1	
20	5MR4R0010PL	O-RING D15.1xD2.7	NBR N7118F	2	*
19	5J0C0272NC	出水接头	HPb59-1(非抛)	1	*
18	5R0R0253PL	O-RING D12.420xD1.780	EPDM	1	*
17	611011221	螺母G 3/4	HPb59-1	2	
16	51012126PL	O-RING D15.37xD1.73	EPDM	2	*
15	5J0F0010NT	左牙接头	SUS304	2	*
14	5X0M0027PL	滤网垫片组件	ASSY	2	*
13	963201	装饰罩	H65	2	
12	5J0F0011NT	偏心接头	SUS304	2	*
11	5A0C0767CP	本体	ZCuZn40Pb2	1	*
10	5D0M0278PL	35高脚阀芯(赛道)	ASSY	1	*
9	5T1A0005ALB	M37X1.25压紧螺母	铝镁合金	1	
8	5LOP0120CP	阀芯顶盖	ABS	1	
7	5C0Z0435CP	把手	ZZnAlD4-0.1	1	
6	5T0F0149NT	卡位内六角螺钉	SUS304	1	
5	5ML0P0012CP	色扣	ABS	1	
4	51002812NT	内六角扳手 2.5	45#	1	
3	5F0M0190CP	手握花洒	ASSY	1	*
2	5N0M0097CP	花洒座组件	ASSY.	1	
1	5P0F0014NT	双扣软管	ASS	1	*

序号		零件编号	零件名称	材料	数量	备注
L4619长嘴淋浴洗涤龙头						
产品编号		F6135193CP-LB-RUS		第1/1页	图 纸	模 型
材 料		ASSY		状 态	量 产	量 产
				版 本	A.5	A.5
设计	饶高智	审核	张铭仔	贝朗(中国)卫浴有限公司		
校对	潘昭广	批准	彭乾凤			
日期	25-May-13					
比例	1:4					

					理论重量[g]	客户版本
					理论体积[cm]	客户编号
A	3	ECN011-1362003	饶高智	2013-06-20	理论面积[cm]	绘图单位
版次	处数	更改文件号	更改人	日期	理论表面积[cm]	比例