



CP及非特别注明颜色: 激光打字, 实心填充  
 WM/BLK: 移印灰色标识, 颜色代码:  
 PANTONE 色卡warm gray 1 u

CP及非特别注明颜色:  
 激光打字(实心填充)后移印蓝色标识  
 WM/BLK: 无需激光打字直接移印蓝色标识,  
 颜色代码: RAL5015

CP及非特别注明颜色:  
 激光打字(实心填充)后移印红色标识  
 WM/BLK: 无需激光打字直接移印红色标识,  
 颜色代码: RAL2002

K向局部 详见5C0Z0435CP零件图  
 比例 1:1

②表面滚子, 字高1.9,  
 字深0.2-0.3, 字体清  
 晰

起泡器滚子字图  
 详见5L0C0784CP零件图  
 比例 3:2

技术要求

- ①O-RING表面需涂润滑油46050084: DC111 (道康宁)。
- ②螺钉的锁紧扭矩为1.5-2N.m。
- ③网芯压紧螺母锁紧扭矩为10-12N.m。
- 4. 组装后把手转动灵活、无卡滞、异常噪音等缺陷。
- 5. 备注栏中标有"\*"的为过水零件。
- 6. 外观表面符合SG-S3-QA-617标准。
- 7. 整组产品符合GB18145相关标准要求。
- 8. 表面处理要求依照SG-S3-QA-016。

15	5T0F0149NT	卡位内六角螺钉	SUS304	1	
14	5ML0P0012CP	色扣	ABS	1	
13	52006919PL	垫片D14.99×D21.34×2.41	EPDM	1	*
12	52006920PL	起泡器		1	*
11	5L0C0784CP	起泡器壳	SG-HPb59-S1	1	
10	5GOM0156CC	进水软管(冷)	ASSY	1	*
9	5GOM0155CC	进水软管(热)	ASSY	1	*
8	5MQ003NT	M8单螺栓紧固配件包	ASS	1	
7	5R4R0013PL	垫片 D42xD47.8x2.8	NBR	1	
6	5NOC0080CP	底座	HPb59-1(抛)	1	
5	5AOC0800CP	本体	SG-ZCuZn40Pb2	1	*
4	5DOM0278PL	35高脚阀芯(赛道)	ASSY	1	*
3	5T1A0005ALB	M37X1.25压紧螺母	铝镁合金	1	
2	5L0P0120CP	阀芯顶盖	ABS	1	
1	5C0Z0435CP	把手	ZZnAlD4-0.1	1	

序号	零件编号	零件名称	材料	数量	备注
单把面盆龙头					
产品编号			F1135193CP-RUS	第1/1页	图 纸 模 型
材 料			ASSY	状 态	量 产
			版 本	B.7	B.7

					理论重量[g]		客户版本
					理论体积[cm <sup>3</sup> ]		客户编号
A	5	ECN011-14031802	符瀚	2014-03-17	理论面积[cm <sup>2</sup> ]		绘图单位
版次	处数	更改文件号	更改人	日期	理论表面积[cm <sup>2</sup> ]		比 例
							1:2

设计	刘雪舒	审核	张裕仔	贝朗(中国)卫浴有限公司
校对	韦柒宝	批准	彭乾凤	
日期	2015.5.25			