

Эти многофункциональные принтеры формата А4 для рабочих групп отличаются невероятной производительностью и простотой в использовании.

Эти черно-белые лазерные многофункциональные принтеры формата А4 созданы специально для рабочих групп, которым необходимы полноценные компактные настраиваемые устройства для печати документов в профессиональном качестве.



Максимальная эффективность работы сотрудников

- Черно-белые лазерные МФУ формата А4 для печати, копирования, сканирования и факса*
- Быстрая печать и копирование высокого качества с впечатляющей скоростью до 40 стр./мин.
- Идеальный вариант для небольших рабочих групп в поисках быстрого роста производительности
- Мощные функции и возможности в компактном устройстве, которое легко разместить даже в небольшом пространстве.
- Цветной сенсорный экран позволяет управлять принтером без специальных навыков
- Кассета для бумаги на 600 страниц и технология Quick First-Print для быстрого вывода первого отпечатка после запуска устройства позволят вашей команде работать более эффективно.
- Конфиденциальные документы защищены функцией безопасной печати с использованием PIN-кода для печати с ПК или мобильного устройства.

Гибкие рабочие процессы

- Благодаря расширенной поддержке Apple AirPrint (iOS) и Mopria (Android) ваши сотрудники могут печатать документы с любого подключенного устройства.
- Возможность доступа к разнообразным расширенным функциям при помощи приложения Canon PRINT Business для мобильных устройств
- Подключение устройств к аккаунту сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.

Улучшенный обмен документами

- Универсальность сканирования благодаря MF Scan Utility (для ПК/ноутбуков)
- Используйте любимые облачные сервисы хранения, такие как Google Drive и DropBox, при помощи приложения Canon PRINT Business (для мобильных устройств).
- Сканирование, оцифровка и обмен документами в любое время и в любом месте.

Интеллектуальные функции для работы в сети

- Гибкие возможности подключения, например по Wi-Fi и Ethernet.
- Поддержка языков управления печатью PCL5e/6 и Adobe PostScript обеспечивают простую интеграцию в вашу группу устройств.
- Специалисты по управляемым службам печати могут воспользоваться функциями удаленного обслуживания и поддержкой системы Canon uniFLOW, чтобы облегчить себе работу.

Доступное и экологичное решение

- Конструкция картриджа Canon «Все в одном» позволяет сразу заменить все необходимые компоненты при каждой замене тонера.
- Низкое энергопотребление в спящем режиме и режиме ожидания.
- Автоматическая двусторонняя печать для сокращения расходов.
- Интеллектуальная функция автоотключения для экономии энергии.



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ



ФАКС*



Wi-Fi

Дополнительно приобретаемые аксессуары

Устройство подачи бумаги PF-45

- К основному устройству можно добавить 2 дополнительных устройства кассетной подачи на 500 листов.

Стандартная подставка L1

- Поместите под устройство, чтобы расположить его выше при напольной установке

Комплект крепления MiCard B1

- Необходим для крепления продуктов NTware — MiCard PLUS или Mi Card Multi — к устройству.

Комплект для печати штрих-кодов E1

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрих-кодов E1E

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Телефонная трубка J1 (доступно на модели MF515x)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

Картридер с функцией копирования F1

- Система контроля карт упрощает процесс входа в систему управления именами подразделений.

Комплект крепления картридера с функцией копирования J1

- Этот комплект необходим для крепления картридера с функцией копирования F1 к устройству.

Комплект интерфейса контроля C1

- Этот комплект необходим для крепления сторонних картриддеров или торговых автоматов к устройству.

i-SENSYS MF512x и MF515x



Основное устройство



**Основное устройство + 1
устройство подачи бумаги
PF-45**



**Основное устройство + 2
устройства подачи бумаги
PF-45**

Технические характеристики

i-SENSYS MF512x MF515x

Тип изделия Поддерживаемые функции

Принтер
Скорость печати
Способ печати
Качество печати
Разрешение печати
Время выхода первой страницы
Двусторонняя печать
Языки интерфейса принтера
Шрифты

Поля печати

Режим экономии тонера
Дополнительные функции печати

Копировальный аппарат

Скорость копирования
Время выхода первой копии (FCOT)
Разрешение при копировании
Режимы копирования
Двустороннее копирование
Количество копий
Коэффициент масштабирования
Другие функции

Сканер

Тип
Разрешение сканирования
Скорость сканирования
Глубина цветного сканирования
Оттенки серого
Совместимость
Макс. ширина области сканирования
Сканирование для почты
Сканирование на ПК
Сканирование на USB-накопитель
Сканирование на FTP
Сканирование с отправки в облачные ресурсы
IFAX

Факс (MF515x)

Скорость модема
Режим приема

Разрешение факса

Объем памяти
Скоростной набор
Групповой набор/адресаты
Последовательная передача
Сохранение в памяти

Работа с двусторонними факсами
Другие функции

Работа с носителями

Тип сканера
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)
Вывод бумаги
Типы носителей
Форматы носителей

Монохромное лазерное многофункциональное устройство
Печать, копирование, сканирование и факс* (*MF515x)

Односторонняя: до 40 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 20 изобр./мин (A4)
Монохромная лазерная печать
До 1200x1200 точек на дюйм
600x600 точек на дюйм
Прибл.: 7,6 секунды или менее
Автоматическая
UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript
93 шрифта PCL
136 шрифтов PostScript
По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
Да
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

Односторонняя: до 40 стр./мин (A4)
Двусторонняя: до 20 изобр./мин (A4)
Прибл. Не более 9,7 секунды
До 600x600 точек на дюйм
Текст/Фото, Текст/Фото (качество), Фото, Текст
2 стороны на 2 стороны (автоматически)
До 999 копий
25-400% с шагом в 1%
Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

Цветной
Оптическое: до 600x600 точек на дюйм
Улучшенное качество: до 9600x9600 точек на дюйм
Одностороннее монохромное: 33 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
Одностороннее цветное: 11 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
Двустороннее монохромное: 13 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
Двустороннее цветное: 7 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
24 бит/24 бит (на входе/на выходе)
256 уровней
TWIN, WIA
216 мм
TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска
TIFF/JPEG/PDF/PNG²
ITU-T.37 (MF515x)

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу)³
Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм
Высокое: 200 x 200 точек на дюйм
Фото: 200 x 200 точек на дюйм
Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
До 512 страниц⁴
До 281 набора
Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов
Макс. 310 адресатов
Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Да (прием и передача)
Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АДПА)
Кассета емкостью 500 листов
Универсальный лоток емкостью 100 листов
Устройство АДПА на 50 листов
Кассета емкостью 500 листов x 2

250 листов
Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт
Кассета:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательский формат: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Универсальный лоток:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, индексная карточка, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Устройство автоматической подачи документов:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Плотность носителей

Интерфейс и программное обеспечение
Тип интерфейса

Поддерживаемые ОС

Сетевой протокол

Программное обеспечение и управление принтером

Общие характеристики

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

Производительность

Память
Панель управления

Габариты с лотками (ШxГxД)

Место установки (ШxГxД)

Вес

Условия эксплуатации

Источник питания

Потребляемая мощность

Уровень шума

Расходные материалы

Картриджи

Аксессуары/дополнительные материалы

Наименования

Примечания

- ^[1] Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- ^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
- ^[3] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- ^[4] Сетевое сканирование не поддерживается
- ^[5] Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
- ^[6] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один ликовый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
- ^[7] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 1,5 Вт
- ^[8] Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
- ^[9] Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- ^[10] При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 6000 страниц

Кассета 60-120 г/м² (дополнительная и стандартная)
Многофункциональный лоток — от 60 до 199 г/м²
Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 / Server® 2012* / Server® 2008 R2* / Server® 2008* / Server® 2003 R2* / Server® 2003* / Vista
Mac OS X версии 10.6 и выше
Linux[†]
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Сканирование:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)
Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
инструмент SSID,
управление именем подразделения,
инструмент контроля уровня тонера,
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

1000-5000 страниц в месяц

Макс. 100 000 страниц в месяц⁴

1 ГБ

Цветной сенсорный ЖК-экран 8,9 см
453 x 477 x 503 мм

653 x 1347 x 864 мм

Прибл. 22,9 кг (MF512x)
Прибл. 24,3 кг (MF515x)
Температура: 10-30°C (50-86°F)
Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Максимум: прибл. 1470 Вт
Режим ожидания: прибл. 12,4 Вт
Спящий режим: прибл. 0,8 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,1 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,7 кВт/ч в неделю (230 В)
Время бездействия до перехода в спящий режим: 3-60 мин (по умолчанию: 3 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)
Звуковое давление⁸:
Рабочий режим: 54 дБ
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁹:
Рабочий режим: не более 73 дБ
Режим ожидания: не более 53 дБ

Картридж 724 (6000 страниц)¹⁰
Картридж 724H (12 500 страниц)¹⁰

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-45 (кассета емкостью 500 листов)
ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА J1 (MF515x)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1E
КАРТРИДЕР С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ F1
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАРТРИДЕРА С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ J1
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ MICARD V1
КОМПЛЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОПИРОВАНИЯ-C1
СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА L1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian Edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon

Эти многофункциональные принтеры формата А4 для рабочих групп отличаются невероятной производительностью и простотой в использовании.

Эти черно-белые лазерные многофункциональные принтеры формата А4 созданы специально для рабочих групп, которым необходимы полноценные компактные настраиваемые устройства для печати документов в профессиональном качестве.

Дата начала продаж: июнь 2016 г.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-45	4098B001AA	4960999661285
Телефонная трубка J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
Телефонная трубка J1 UK	2821B004AA	4960999575704
Телефонная трубка J1 SA	2821B005AA	4960999575711
Картридер с функцией копирования F1	4784B001AA	4960999679686
Комплект крепления картридера с функцией копирования J1	5140B002AA	4549292027228
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект управления копированием I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для печати штрихкодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрих-кодов E1E EU	5143B002AA	— (электронная доставка)
Стандартная подставка L1	1629C001AA	8714574633749

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 724	3481B002AA	4960999664873
Картридж 724 H	3482B002AA	4960999664903

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	Коробка	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	Палета	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Контейнер 40 фт. HC	216	-	-	-	-

Комплект поставки

- Основное устройство
- Картридж Canon 724
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением пользователя
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель