



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra Truck Gear 80W-90 – это специальное масло, выдерживающее повышенные удельные давления, и в то же время соответствующее стандартам API GL-4 and GL-5 E.P, рекомендованное для механических коробок передач и дифференциальных гипоидных трансмиссий, работающих в особо тяжелых условиях, подверженных динамическим нагрузкам и высоким температурам. Особая формула позволяет использовать масло в случаях, когда производитель предписывает необходимость соответствия стандартам GL-4 и GL-5API.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Данное масло обеспечивает превосходную противоокислительную устойчивость и защиту металлических поверхностей, что позволяет автомобилю путешествовать на длинные дистанции, как того требуют производители. Полностью совместимо с уплотнителями и металлическими частями, которые используются в синхронизаторах механических коробок передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- SAE J2360
- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
- API GL-4, GL-5, MT-1
- MAN 341 type E2, Z2
- MAN 342 type M2
- Scania STO-1 level
- NATO O-226





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	900
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	16
Вязкость при -26°C	ASTM D 2983	мПа*с	90000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	106
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	215
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30

