

Hisense

INVERTER EXPERT



NEO Premium Classic A



Серия Neo Premium Classic A это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.

Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.

За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.



4D AUTO Air

Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя



MIRAGE-дисплей

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока



Функция «I Feel»

Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей



ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении



Комплексная очистка воздуха

Фильтр очистки воздуха с ионами серебра и фотокаталитический фильтр в комплекте



Плазменная очистка воздуха

Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи



Режим Smart

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении



Энергоэффективность класса A

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса A



Низкий уровень шума

С помощью функции Quiet на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума



Однослойная шумоизоляция компрессора

Все внешние блоки серии PREMIUM Classic A имеют однослойную шумоизоляцию компрессора



Озонобезопасный хладагент

В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим Sleep



Режим Super



Dimmer



Двухстороннее подключение дренажа



Работа на охлаждение/обогрев 0°C/-15°C



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

Характеристики

Модель	Ед.измерения	AS-07HR4SYDTG	AS-10HR4SYDTG	AS-13HR4SVDTG	AS-18HR4SWATG*	AS-24HR4SFBTG*	AS-30HR4SQBTG*
Энергоэффективность							
Класс энергоэффективности на охлаждение		A	A	A	A	A	C
Класс энергоэффективности на обогрев		A	A	A	A	A	D
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение	EER	3,21	3,21	3,21	3,28	3,28	2,93
Коэффициент энергоэффективности на обогрев	COP	3,61	3,64	3,62	3,61	3,61	3,01
Рабочие Характеристики							
Холодопроизводительность	кВт	2,10	2,70	3,70	5,30	7,20	8,40
Теплопроизводительность	кВт	2,20	2,75	3,75	5,35	7,40	9,05
Потребляемая мощность (охл)	кВт	0,655	0,84	1,152	1,616	2,195	2,867
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,61	0,755	1,038	1,442	1,873	2,873
Расход воздуха	м³/час	460	500	500	1050	1200	1200
Уровень шума внутренний блок	Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))	28/38	29/40	34/40	39/46	45/50	45/50
Уровень шума внешний блок	дБ (A)	53	53	55	58	58	60
Напряжение электропитания		220-240 В, 1фаза, 50 Гц					
Рабочий ток	Охлаждение (A) Нагрев (A)	2,9 2,7	3,8 3,4	5,0 4,6	7,2 6,5	9,8 8,4	12,9 12,9
Степень защиты (вн) / (внеш)	(IP)	IPX0/IPX4					
Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)	CLASS I/CLASS I					
Массо-габаритные характеристики							
Размер блока ДхВхГ (мм)	Внутренний блок	880x275x207	880x275x207	880x275x207	1050x320x235	1219x320x235	1219x320x235
	Внешний блок	660x482x240	660x482x240	715x482x240	760x545x255	830x634x287	832x702x312
Вес нетто (кг)	Внутренний блок	8,0	8,0	8,4	12,0	14,5	15,0
	Внешний блок	21,5	24	27	36	45	53
Присоединительные размеры							
Диаметр труб жидкость	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр труб газ	дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8

* Для моделей 18К, 24К, 30К Silver Ion, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха - опция

Моделный ряд систем кондиционирования HISENSE

Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха



Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



Мульти сплит-системы



VRF-системы и центральное кондиционирование



Осушители воздуха Климатические комплексы



Контакты

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

www.hisense-air.ru