



DIAMANT Эко-Латекс

Водно-дисперсионная латексная акриловая краска для стен с повышенными поверхностными нагрузками



Назначение и свойства

Акриловая водно-дисперсионная краска предназначена для получения белых матовых латексных покрытий стен и потолков в интерьере, обладает высокой степенью белизны и хорошей укрывистостью. Допускается применение в жилых отапливаемых помещениях с повышенной влажностью. Формирует прочное покрытие, выдерживающее легкую влажную очистку.

Свойства:

- Экологически безопасная
- Устойчива к влажной уборке
- Высокая износостойкость
- Выдерживает легкую влажную очистку
- Высокая адгезия
- Водоразбавляемая

Колеровка

Краска применяется в белом цвете или колеруется вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или универсальных концентратов для колеровки Alpina Tint. При колеровании краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавьте равное количество колоранта или перелейте всю краску в одну ёмкость и перемешайте.

Состав

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные пигменты и наполнители, добавки, вода. Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продукте менее 15 г/л.

Плотность

Примерно 1,50 г/мл

Цвет

Белая

Упаковка

2,5 л; 10 л

Настоящая техническая информация разработана на основе новейшего уровня техники и технологий, а также практического опыта применения. Ввиду многообразия оснований и условий нанесения на объекте потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предполагаемой цели использования применительно к условиям конкретного объекта. В случае работы с основаниями (подложками), которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями в Иностранное унитарное предприятие "Диском". С выходом нового издания настоящая техническая информация утрачивают свою силу.

Расход

Около 140 мл/м² (ок. 210 г/м²) на один слой в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Как правило краску наносят в 2 слоя, поэтому расход считается исходя из 2-х слоев покраски.

Меры предосторожности и хранение

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранить в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C.

Гарантийный срок (BY): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Срок годности (RU): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Описание опасности (RU): обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция.

Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация отходов

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Технология применения

Пригодные подложки

минеральные и гипсовые штукатурки, дисперсионные шпатлевки, силикатный и керамический кирпич, старые матовые покрытия дисперсионными красками, обои под покраску. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, ухудшающих сцепление (антиадгезивов).

Подготовка подложки

Пористые, имеющие легкую осыпь песка подложки необходимо предварительно загрунтовать продуктом DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат. Непрочно держащиеся старые покрытия удалить подходящим способом.

Руководствуйтесь также технической информацией на соответствующую грунтовку.

Не допускайте при грунтовании образования блеска на поверхности и подтеков грунтовки!

Краску можно наносить примерно через 4-6 часов после грунтования.

При подготовке оснований и проведении малярных работ необходимо соблюдать основные требования СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы»

Применение

Для 1-го и 2-го слоя при необходимости разбавить краску не более чем на 5 % водой.

Перед использованием тщательно перемешать!

Настоящая техническая информация разработана на основе новейшего уровня техники и технологий, а также практического опыта применения. Ввиду многообразия оснований и условий нанесения на объекте потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предполагаемой цели использования применительно к условиям конкретного объекта. В случае работы с основаниями (подложками), которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями в Иностранное унитарное предприятие "Диском". С выходом нового издания настоящая техническая информация утрачивают свою силу.

Способ нанесения: валиком или кистью. Рабочие инструменты после использования немедленно промыть водой. При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для покраски поверхности количество материала в одной емкости.

Внимание: во избежание видимых стыков и полос краску следует наносить методом "мокрое по мокрому" на всю поверхность в пределах одной плоскости, тщательно распределяя, в заключение прокатать валиком в одном направлении с одинаковым усилием.
Покраску стен начинайте с верхних углов, стыков потолка и по периметру проемов дверей и окон.

Время высыхания

Поверхность высыхает через 4-6 часов, через 12 часов можно наносить последующее покрытие. Не применять материал при температуре ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Техническая поддержка

Техническая консультация по вопросам применения материалов:

Иностранное унитарное предприятие "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 96 79 e-mail: info@caparol.by

Филиалы:

г. Витебск ВУ-210017, ул. Гагарина, 26а, Тел.: +375 (212) 63 54 45, Факс: +375 (212) 63 54 44

г. Гомель ВУ-246007, ул. Советская, 141а, офис 33, Тел.: +375 (232) 53 06 65,
Факс: +375 (232) 53 09 47

г. Гродно ВУ-230003, ул. Понемуньская, 11, офис 25, Тел./факс: +375 (152) 60 09 11

г. Минск ВУ-220116, пр. Дзержинского, 104, офис 1501, Тел.: +375 17 207 46 00, Факс: +375 17 207 48 00

г. Могилев ВУ-212026, ул. Якубовского 44-2, Тел./факс: +375 (222) 33 10 10, +375 (29) 667 97 15