



## Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Ukraine

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

### Описание продукта

Mobil 1™ является одной из лидирующих в мире марок синтетического моторного масла, которое обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики и защиту.

Mobil 1™ FS 0W-40 представляет собой улучшенное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для новейших бензиновых и дизельных двигателей (без бензиновых и дизельных сажевых фильтров) обеспечивающее высокоэффективные общие эксплуатационные характеристики. Оно обеспечивает эффективность очистки и защиту двигателя от износа. Масло Mobil 1™ FS 0W-40 способствует эффективной работе двигателя в любых условиях вождения.

### Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS 0W-40 производится на основе собственной композиции из передовых синтетических базовых масел и тщательно сбалансированного пакета присадок.

- Соответствует последним требованиям производителей и отраслевых стандартов или превосходит их
- Обеспечивает эффективные эксплуатационные свойства
- Обладает высокоэффективными низкотемпературными характеристиками для обеспечения быстрой защиты двигателя при пуске
- Обладает улучшенными фрикционными свойствами, что способствует экономии топлива
- Обеспечивает быструю защиту, что снижает износ двигателя и образование отложений даже в экстремальных условиях вождения
- Эффективно очищает загрязненные двигатели

### Применение

Благодаря плодотворному техническому сотрудничеству с ведущими автопроизводителями и применению новейших технологий в области смазочных материалов, масло Mobil 1™ FS 0W-40 рекомендуется для многих типов современных автомобилей, в которых оно способствует высокоэффективным эксплуатационным свойствам, даже при вождении в очень жестких условиях.

- Двигатели новейшей конструкции, включая двигатели с турбонаддувом, двигатели с прямым впрыском, дизельные (без сажевых фильтров) и гибридные двигатели
- Двигатели с повышенными рабочими характеристиками
- Большинство условий эксплуатации: от умеренных до экстремальных

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Данная продукция имеет следующие одобрения: |
| MB-Approval 229.5                           |
| MB-Approval 229.3                           |
| Porsche A40                                 |
| VW 502 00                                   |
| VW 505 00                                   |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Данная продукция имеет следующие одобрения: |
| Nissan Genuine Performances                 |
| BMW Longlife 01                             |
| GM dexos2                                   |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: |
| API CF                                                            |
| VW 503 01                                                         |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Данная продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их: |
| API SJ                                                                   |
| API SL                                                                   |
| API SM                                                                   |
| API SN                                                                   |
| API SN PLUS                                                              |
| API SP                                                                   |
| ACEA A3/B4                                                               |
| Ford WSS-M2C937-A                                                        |
| Fiat 9.55535-M2                                                          |
| API SQ                                                                   |

Свойства и характеристики

| Свойство                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Класс                                                        | SAE 0W-40 |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92 | 230       |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445           | 78,3      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445          | 13,8      |
| Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052                       | 0,841     |
| Индекс вязкости, ASTM D2270                                  | 182       |
| Температура застывания, °C, ASTM D97                         | -42       |

## Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>


Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

07-2025

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved