VITALTECH 15W40

08/06/2019
14636

Это высокоэффективное минеральное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками. Это масло подходит для двигателей с малым уровнем выбросов (Euro II, Euro III и некоторые двигатели Euro IV).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех типов современных дизельных двигателей грузовиков, внедорожного оборудования и других применений с высокими нагрузками. Универсальность использования, включая смешанные парки автомобилей. Подходит для дизельных двигателей с низким уровнем выбросов с EGR (Euro II, III и некоторые Euro IV). Соответствует и превосходит строгие требования большинства европейских и американских производителей дизельных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	E7-16	**DEUTZ**	DQC-III-10
ACEA	A3/B4-12	**GLOBAL**	DHD-1
ALLISON	C4	**JASO**	DH-1
API	CI-4/SL	**MACK**	EO-M PLUS
API	CG-4	**MACK**	Approval EO-N
API	CH-4	**MAN**	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	**MB**	Approval 228.3
CATERPILLAR	ECF-2	**MB**	229.1
CUMMINS	CES 20076	**MTU**	Approval Oil Category 2
CUMMINS	CES 20077	**RENAULT**	Approval RLD-2
CUMMINS	Approval CES 20078	**RENAULT**	RLD
DETROIT DIESEL	93K215	**VOLVO**	Approval VDS-3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	97
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		144
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.49

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

THE VITAL LUBRICANT

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV