

# ELITE COSMOS 0W40



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные  
материалы

## Описание

Синтетическое моторное масло специально разработано для высокопроизводительных двигателей автомобилей, включая таких производителей как Mercedes Benz, BMW, Porsche и Audi. Отличается своим особенным долговечным сроком службы. Его вязкость и современные компоненты обеспечивают исключительную защиту двигателя в самых экстремальных условиях окружающей среды и эксплуатации. Незаменим для современных двигателей для из оптимальной производительности.

## Свойства

- Вязкость масла облегчает запуск двигателя, особенно при очень низких температурах, таким образом предотвращая преждевременный износ двигателя.
- Проведенные тесты показывают высокое сопротивление окислению и минимальное образование отложений, обеспечивая чистоту двигателя на всем периоде эксплуатации.
- Рекомендуются для всех высокопроизводительных GT двигателей, в особенности Volkswagen W8 и W12.
- Его высокая температурная стабильность и синтетическая природа его состава допускают продленные интервалы замены и минимизируют расход масла.

## Уровни качества

- MB 229.3
- VW 502.00/505.00/503.01
- BMW LL-98
- PORSCHE A40

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			0W40
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.865
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	13.5
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	75
Вязкость при -35 °С	сП	ASTM D 5293	6200 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	175 мин.
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	215 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-45
Т.В.Н. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10.6
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.2
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °С после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	12.5 мин.
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °С	% веса	CEC L-40-93	12% макс

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com  
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 3. Апрель 2011 г.