



ATLAS SZOP

концентрированное средство для удаления цементных и известковых загрязнений

- для поверхностей, стойких к кислотам, для керамических, каменных, хромированных, лакированных поверхностей, а также поверхностей из высококачественной стали и искусственных материалов
- удаляет осадки от ржавчины и воды
- концентрат для разбавления



■ Применение

Удаляет цементные, известковые и гипсовые загрязнения – содержит неорганическую кислоту, рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, в которых использовались минеральные растворы.

Моет бытовые загрязнения – грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде минералов, ржавчины и т.п.

Виды очищаемых поверхностей – керамические (глазурованные, терракота, грес, клинкер) и каменные плитки, сантехника, хромированные, лакированные поверхности, а также поверхности из высококачественной стали и искусственных материалов.

■ Свойства

Возможность разбавления – в зависимости от степени и типа загрязнения.

Крупные, старые остатки цементных и штукатурных растворов, растворов для затирки швов и т.д.	Без разбавления
Цементный налет после клеев, штукатурных растворов, растворов для затирки швов и т.д.	1:3 до 1:5
Остатки грязи и извести	1:5 до 1:10
Пятна ржавчины и водопроводной воды	1:10 до 1:15

■ Технические данные

ATLAS SZOP содержит неорганическую кислоту.

■ Технические требования

Средство не является строительным продуктом.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.16.570.П.073151.11.06

Министерство здравоохранения Российской Федерации



■ Очистка

Места, загрязненные продуктами, содержащими цемент или известь, следует предварительно немного смочить водой. Для нанесения препарата и дальнейшей очистки поверхности лучше всего применить щетку или губку. В зависимости от параметров основания, интенсивности и вида загрязнений препарат применяют без разбавления или в виде водного раствора (см. таблицу).

На сильнозагрязненные места следует нанести неразбавленную жидкость и оставить на несколько минут, чтобы жидкость начала действовать, а затем можно приступить к устранению загрязнений. Нужно быть осторожным во время выполнения работ на поверхностях, на которых находятся растворы, содержащие цемент или известь, напр., керамическое покрытие, швы которого заполнены цементной смесью для затирки швов. Применение в этом случае неправильно разбавленного средства может привести к вымыванию раствора или к нежелательному окрашиванию. В любом случае очищенную от загрязнений поверхность нужно тщательно помыть чистой водой или водным раствором с легкой щелочностью. Поглощающие поверхности защищают от загрязнений, применяя препарат ATLAS DELFIN.

■ Расход

Расход зависит от степени и типа загрязнения.

■ Важная дополнительная информация

- Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
- Продукт обладает раздражающими свойствами. Действует раздражающе на глаза и кожу. Хранить вдали от детей. При попадании жидкости в глаза нужно промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Не смешивать препарат с другими очищающими средствами, в особенности, если они содержат хлор. Действовать согласно карте характеристики.
- Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых, фабричных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перегрева. Срок пригодности к употреблению составляет 36 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

■ Упаковка

Пластмассовые емкости: 1 кг.

Поддон: 432 кг с емкостями по 1 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами по технике безопасности.

С момента издания настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

Дата актуализации: 2009.08.07