

PRIMACOL®

PREMIUM

КЛЕЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Клея линейки PREMIUM являются продуктами высшей категории в своём сегменте. Для изготовления используются самые современные технологии и лучшие компоненты с новой формулой. Категория PREMIUM включает в себя два вида клеев - клей для виниловых и клей для флизелиновых обоев. Основные достоинства: высокая сила клеевания, лёгкость в нанесении и создание антигрибковой среды. Клей не оставляет комков и следов после оклеивания.

VINYL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, противогрибковые добавки

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 300-400 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкость: 200 гр, 300 гр

Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 5-6 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухая, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносить равномерно по всей поверхности обойной полосы. По нанесению клея на поверхность обойный лист необходимо сложить в следующей пропорции 1/3 к 2/3. Сложенную обойную полосу оставить на 5-10 минут. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 40	8 л	60 - 80м ²	—
Виниловые тяжелые обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Виниловые легкие обои	1 : 30	6 л	30 - 35м ²	6 - 7*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

**пропорции указанные в таблице относятся к клею весом 200 гр