

PRIMACOL®**PREMIUM**

КЛЕЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VLIES**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Состав - модифицированный крахмал, целлюлозы, противогрибковые добавки
Цвет продукта - белый или кремовый
Плотность - 300-400 гр/дм³
Показатель Рн - 9,5-11,5
Цвет на швах - бесцветный

Емкость: 200 гр, 300 гр**Применение**

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 5-6 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухая, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносится прямо на стену валиком или щёткой. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживать рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 40	8 л	60 - 80м ²	—
Флизелиновые тяжелые обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Флизелиновые ??????обои	1 : 30	6 л	30 - 35м ²	6 - 7*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м **пропорции указанные в таблице относятся к клею весом 200 гр