



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 18 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Открытый
Стандартное описание розетки	Без заземляющего контакта
Тип крышки	Со шторками
Контрольная лампа	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Colour	Черный
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Соединения – клеммы	2 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	2
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	30 мм
Вес	0,037 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Under investigation
-------------------	---------------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---