



Основные характеристики

Серия	Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта или компонента	Кабельный вывод
Название	Unica Top - Unica Class
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты
Поставляемое оборудование	Противотяговые хомуты
Цветовой оттенок	Графит

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 А
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Емкость зажимного соединения	<= 3 x 2.5 mm ² для гибкий кабель(и) <= 3 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и)
Материал	ASA + PC: центре пластины Сплав zamak: монт. рама
Сертификаты	ES.ME01.B02319 AC
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес	0,052 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP40

Характеристики окружающей среды	Ацетон Белизна Стойкий к УФ Масло Бензин Спирт Жидкое мыло Жидкий стеклоочиститель Аммиак
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---