

Информация о продукте 01.41.00

25-09-2019

Presteza MSP 0W-20

Описание

Presteza MSP 0W-20 — современное топливосберегающее моторное масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Эти моторные масла вносят существенный вклад в сокращение расхода топлива. Поэтому многие автопроизводители используют их в качестве заводских масел. Специальные синтетические базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают следующие свойства продукта:

- хорошие топливосберегающие свойства и стабильный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодный запуск даже при очень низких температурах
- снижение образования продуктов сгорания
- повышение срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- защитная пленка при рабочих температурах
- превосходная моющая способность и высокая устойчивость к износу и коррозии

Назначение

Presteza MSP 0W-20 — топливосберегающее моторное масло низкой вязкости со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, предназначенное для автомобилей последнего поколения с сажевым фильтром и/или каталитическим нейтрализатором. Данный продукт также отлично подходит для гибридных автомобилей, требующих использования моторных масел с вязкостью SAE 0W-20 одной из указанных ниже спецификаций.

Характеристики

ACEA C5

API SN, API SN Plus

API SN Plus Resource Conserving

ILSAC GF-5

BMW Longlife-17 FE+

MB 229.71

Opel/Vauxhall OV0401547

Volvo VCC RBS0-2AE

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5260
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	41,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,30
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-51
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,8
Сульфатная зольность, %	0,77
Летучесть по Noack, %	12,7

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



36495

Бутылка

емкостью 1 л



36496

Банка

емкостью 4 л



36497

Банка

емкостью 5 л



36499

20 L Bag in

Box



36498

Ведро

емкостью 20
л



36500

Бочка

емкостью 60
л



36501

Бочка

емкостью
200 л



36502

Бочка

емкостью
208 л