

Технические характеристики продукта

Спецификации



1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ТИТАН

BLNVS010104

Код EAN : 3606481195258

Основные характеристики

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Серия продукта | Blanca |
| Тип продукта | Выключатель |
| Комплектация изделия | Изделие в сборе |
| Область применения | Освещение |
| Режим фиксации | Винты |
| Оттенок цвета | Титан |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 10 А в 250 В переменный ток 50 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | Утопленный |
| Функции переключения | Однополюсный |
| Количество клавиш | 1 |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Тип покрытия | Глянцевое |
| Поверхность | Необработанная |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| Температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 40000 циклы в соответствии с IEC 60669 |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Емкость зажимного соединения | 1...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 85 мм |

| | |
|---------------------|-----------|
| Глубина | 42 мм |
| Глубина встраивания | 25 мм |
| Вес нетто | 0,057 кг |
| Стандарты | IEC 60669 |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 53 г |
| Высота упаковки 1 | 4,1 см |
| Ширина упаковки 1 | 8,5 см |
| Длина упаковки 1 | 8,5 см |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 2 | 10 |
| Вес упаковки 2 | 629 г |
| Высота упаковки 2 | 8,9 см |
| Ширина упаковки 2 | 19,5 см |
| Длина упаковки 2 | 23,2 см |
| Тип упаковки 3 | P12 |
| Количество штук в упаковке 3 | 1800 |
| Вес упаковки 3 | 148 кг |
| Высота упаковки 3 | 110,4 см |
| Ширина упаковки 3 | 80 см |
| Длина упаковки 3 | 120 см |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------|---------------|
| Директива EC RoHS | Анализируется |
|-------------------|---------------|

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|