



Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1,0
Номинальный ток	16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	2,0
Тип монтажа	Утопленный
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Контрольная лампа	Без индикации
Цветовой оттенок	Коричневый
Тип покрытия	Матовый
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250,0 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	6,0 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	6,0
Емкость зажимного соединения	1.5...4 mm ² for rigid cable(s) 1.5...4 mm ² for flexible cable(s)
Длина зачистки проводов	11,0 Мм
Материал	Термопласт: все стороны
Высота	125,0 Мм
Ширина	83,0 Мм
Глубина	50,0 Мм

Вес нетто	0,09 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Packing Units

Вес упаковки	88,000 Г
Высота упаковки 1	83,000 Мм
Ширина упаковки 1	48,000 Мм
Длина упаковки 1	124,000 Мм

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**