MULTI SPRAY

Технические данные:

Основа	смесь минеральных масел
Консистенция	жидкость
Плотность	0,81 г/мл
Вязкость (20°C)	1мПа.с
Температура воспламенения:	52°C
Уровень pH	нейтральный
Термостойкость	-50°C до +190°C
Растворимость в воде:	полная
Летучие органические соединения (VOC):	84%

Описание продукта:
Не содержащий силикона препарат широкого применения:
1. удаляет ржавчину
2. смазывает
3. очищает
4. вытесняет влагу
5. проникает в механизмы
6. защищает от коррозии
7. уменьшает потери в электрических стыках
8. разблокирование соединений (в том числе ржавых)

Не вызывает коррозию. Создает защитную пленку на обработанных поверхностях, защищая от коррозии и стирания. Благодаря специальной конструкции клапана его можно использовать в любом положении (без риска потери выталкивающего газа). Можно использовать внутри и снаружи помещений.

Области применения:
- разблокирование и смазка механических соединений (болты, петли, замки, цепи);
- вытесняет влагу и защищает от ржавчины;
- улучшает электропроводность соединений.

Цвет:
бесцветный

Упаковка:
Аэрозольный баллон 400 мл. – 6 шт. в упаковке.

Хранение: 3 года в закрытой упаковке, в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Нормы и сертификаты:
Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

Инструкция по применению:
- Тщательно встряхнуть аэрозольный баллон перед применением,
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и грязи,
- Смазка: распылять спрей на расстоянии 25 см от обрабатываемых элементов,
- Удаление ржавчины: после нанесения препарата подождать 5 - 10 мин. и разблокировать соединение,
- Перед аппликацией препарата на электрические стыки отключить устройство от источника электричества,
- Аппликатор в виде соломки позволяет точно дозировать препарат.

Рекомендации по безопасности:
Стандартная промышленная техника безопасности
Избегать контакта с кожей
Использовать только в хорошо вентилируемом помещении.
Хранить от детей.

Внимание: Рекомендации, которые содержит этот документ являются результатами наших испытаний и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и поверхностей, а также большого количество способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

Иностранное унитарное предприятие «Соудал», Республика Беларусь, 220049 г. Минск, ул Суворова 18
Тел./фах: +375 17 285 63 47, 287-30-56, e-mail: sale@soudal.by, www.soudal.by