Технические характеристики продукта Характеристики

NU541830 UNICA NEW PO3ETKA USB, 2-местная, 5 В / 2100 мА, АЛЮМИНИЙ



Основные характеристики

Серия	New Unica	
Тип продукта или компонента	USB-розетка	
Комплектация изделия	Механизм	

Дополнительные характеристики

дополнительные характериоти	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	
Область применения	Зарядное устройство	
Количество модулей	2 модуля	
Цветовой оттенок	Алюминий	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100240 В переменный ток 50/60 Гц	
Номинальная выходная мощность	10,5 Вт	
Входная мощность	12 Вт	
Номер розетки (гнезда)	2	
Интегрированный тип подключения	2 USB типа A 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A	·
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: внутренняя крышка Термопластик AБC, устойчивый к УФ излучения: центральный диск Сплав zamak: монт. рама	
Тип защиты	Защита от короткого замыкания	
Количество терминалов	2 винтовые зажимы	
Форма головки винта	Pozidriv № 1	,
Емкость зажимного соединения	2 x 0.752 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и) 2 x 0.752 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и)	
Длина зачистки проводов	8 мм	
Совместимость продукта	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684	
Режим фиксации	Винты или лапки	
Тип упаковки	Флоупак	
Рабочая температура	545 °C	
Температура окружающей среды при хранении	-550 °C	
Стандарты	IEC 62680-3 IEC 62368-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3	

Высота	74,5 мм	
Ширина	74,5 мм	
Глубина	39 мм	
Глубина встраивания	27 мм	
Bec	0,082 кг	

Условия эксплуатации

Класс электроизоляции	Класс II
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель
	Белизна
	Аммиак
	Жидкое мыло
	Ацетон
	Масло
	Стойкий к УФ
	Бензин
	Спирт
Степень защиты ІК	IK04
Степень защиты ІР	IP2xC

Экологичность предложения

Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Under investigation
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки