WHU629EX/M



Встраиваемая под шкаф вытяжка



Светодиодная подсветка

Рециркуляция воздуха



Уровень шума

Мощность

Встраиваемая под шкаф вытяжка

Отвод воздуха и рециркуляция

Класс энергопотребления: Класс С

Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

Класс эффективности освещения: В

Класс эффективности фильтрации жиров: D Класс гидродинамической эффективности: Е

Отвод (макс.): 249 m³/h

Рециркуляция (макс.): 115 m³/h

Диаметр отверстия воздуховода: 12 см

Производительность при отводе на скорости 1: 126 m³/h Производительность при отводе на скорости 2: 200 m³/h Производительность при отводе на скорости 3: 249 m³/h

Механическое управление Управление: Переключатели

Количество скоростей: 3

Тип освещения: Светодиодное освещение

Кнопка вкл./выкл.

Количество лампочек: 1

Общая мощность освещения: 4 Вт

Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр

Угольный фильтр: 784407 Моющийся жировой фильтр Количество моторов: 1

Макс. уровень шума: 67 дБ(A)re1pW

Высота: 125 мм

Годовое потребление электроэнергии: 38.5 кВтч Габаритные размеры (шхвхг): **59.6** × **12.5** × **46.8** см

Размеры в упаковке (шхвхг): **64.6** × **17.8** × **52.4** см

Вес нетто: 5.1 кг Вес брутто: 5.78 кг

Мощность подключения: 94 Вт

Номинальный ток предохранителя: 10 А

Артикул: 733077

EAN-код: **3838782171949**

