

Технические характеристики продукта

Характеристики

ВК2VR-007А-В1

ПРИМА С/У БЛОК: РОЗЕТКА + ВЫКЛ.1-клав. с подств. + ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ, инд.уп.Рос



Основные характеристики

Серия	Prima
Function	Выключатель и розетка
Область применения	Питание напряжения
Delivery form	Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок	Белый

Дополнительные характеристики

Composition	розетка 1 выключатель с индикацией 2 выключатель
Режим работы	Откл.
Тип привода	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Installation	Скрытый
Режим фиксации	Винтами
[In] номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок Оцинкованная сталь: монтажная коробка
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	55 мм
Weight	0,3092 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Under investigation
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------