

Лак паркетный алкидно-уретановый полуматовый Colorika & Tex



Лак паркетный алкидно-уретановый **Colorika&Tex** отличается высокими защитно-декоративными свойствами, не расслаивается, не образует осадка и пленок на поверхности. После нанесения лак подчеркивает структуру древесины и быстро высыхает, образуя твердое, эластичное покрытие, устойчивое к истиранию и воздействию моющих средств. Лак паркетный алкидно-уретановый **Colorika&Tex** имеет три варианта исполнения - гляцевый, полуматовый, матовый.

Назначение: специально был разработан для покрытия паркетных полов, но при этом отлично подходит для финишной отделки окрашенных масляными красками, эмалями, антисептиками деревянных поверхностей внутри помещений при строительстве и ремонте. Покрытие после высыхания не токсично и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Технические данные.

Состав: алкидно-уретановые смолы, специальные целевые добавки, сиккатив.

Метод нанесения: перед применением тщательно перемешивают, затем при помощи кисти, валика или методом распыления наносят на деревянную поверхность влажностью до 40% в 2-3 слоя. Перед нанесением лака полы тщательно готовят, удаляя старое покрытие, отциклевают, шлифуют наждачной бумагой и чистят от пыли. Нанесение второго слоя лака допускается только после полного высыхания предыдущего. При необходимости лак разбавляют скипидаром либо уайт-спиритом до необходимой консистенции.

Расход: суммарный расход 80-120 г /м².

Время высыхания: время сушки между нанесением каждого слоя при t +20°C - не менее 5 часов. Необходимая прочность достигается в течение 24 часов.

Очистка инструмента: после применения лака инструмент промыть органическим растворителем - уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром и т.п.

Фасовка: 0,8л, 2,7л, 10л.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.