



Основные характеристики

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Range name | Sedna |
| Серия | Sedna |
| Тип продукта | Кнопка |
| Function | 1-полюсн. кнопка |
| Delivery form | Без рамки |
| Номинальный ток | 10 А в 250 V переменный ток |
| Rocker color | Алюминий |
| Маркировка | Символ "мусорный бак" |
| Kind of terminals | Безвинтовые зажимы |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Диапазон мощности | 2300 Вт |
| Installation | Скрытый |
| Terminal capacity | 2 кабель (-и) 2,5 мм ² |
| Wire structure | Гибкий Жесткий |
| Длина зачистки проводов | 12 мм |
| Material of visible parts | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Режим фиксации | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51...80 мм Винты |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 42 мм |
| Depth of visual part | 12 мм |
| Вес | 0,07112 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|-------------|
| Стандарты | IEC 60669-1 |
|-----------|-------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Conformity mark | CE |
| Сертификаты | ГОСТ Р |
| Степень защиты IP | IP20 |

Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACh | Декларация REACh |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|