



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Wiser
Торговая марка	Schneider Electric
Серия	New Unica
Type number	NH3516
Тип продукта	Диммер

Дополнительные характеристики

Комплектация изделия	Механизм
Тип диммера	Универсальный
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Совместимость продукта	To be completed with Unica frame
Тип нагрузки	Лампа накаливания: 14...200 W в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток Галогенная лампа: 14...150 W в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток Галогенные лампы низкого напряжения: 14...150 VA в 12 В Переменный ток (трансформатор с обмотками) Светодиодная лампа: 7...100 VA в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток (RC LED mode) Светодиодная лампа: 7...20 VA в 230 V AC 50/60Hz Переменный ток (режим RL светодиод) Галогенные лампы низкого напряжения: 14...150 VA в 12 В Переменный ток (Электронный трансформатор)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток 50 Гц
Потребление в режиме ожидания	Max. 0.4 W
Соответствующий номинал предохранителя	16 A
Тип защиты	Автоматическая защита от перегрузки Защита от перегрева Защита от короткого замыкания
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Количество модулей	2 модуля
Локальная индикация	Индикация программирования: 1 светодиод (зеленый/красный)
Количество выходов	1
Тип управления	Местное управление регулятор диммера Местное управление automatic load detection Remote control by auxiliary push-button переключение вкл/откл. Remote control by auxiliary push-button регулятор диммера

Дистанционное управление Wiser App переключение вкл/откл.
 Дистанционное управление Wiser App регулятор диммера
 Местное управление переключение вкл/откл.
 Дистанционное управление Wiser App device programming
 Местное управление soft start

Наименование программного обеспечения	Wiser App: dimming range control Wiser App: overtravel control Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode Wiser App: management of the dimming mode Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: load control Wiser App: define LED status Wiser App: management of trigger settings Wiser App: weekday switching Wiser App: astro function Wiser App: random function Wiser App: enable wake-up function Wiser App: enable fall-asleep function Wiser App: starting staircase timer (with/without warning)
Time delay range	1 s...24 h (overtravel)
Maximum number of connected devices	Bluetooth: <15 (smart device) Bluetooth: <10 (Wiser device) Bluetooth: <10 (multiway switching between coupled device)
Тип сети обмена данными	Беспроводной (2,4 ГГц), 2,5 МВт
Требования к системе	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Подсоединенное вспомогательное оборудование	Unlimited number of push-buttons, расстояние: 50 м
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Руководство по эксплуатации
Конфигурация проводки	Without neutral
Соединения – клеммы	Винтовой зажим
Количество клемм петли	2
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Момент затяжки	0,5 Н-м
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус Металл: зажимы Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная плата Сплав zamak: монт. рама
Монтажная опора	Стена
Тип монтажа	Скрытый
Режим фиксации	Винтами
Тип установки	Внутренн. установка
Количество на один комплект	1 картон
Глубина встраивания	29 мм
Глубина	47 мм
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Вес	0,129 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Степень защиты IP	IP20

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Жидкий стеклоочиститель Белизна Жидкое мыло Масло Аммиак Стойкий к УФ Бензин
Стандарты	EN 300-328 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Сертификаты	NEMKO EAC VDE FIMKO CE SEMKO NF

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---