



GALAXIE RS 0W-40

Полностью синтетическое масло на ПАО основе для современных высокофорсированных двигателей спортивных и гоночных легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое масло на ПАО основе для использования в высокомоментных и высокооборотных двигателях, работающих в условиях высоких нагрузок, максимальных оборотов и скоростей, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур. Обеспечивает легкий пуск и защиту двигателя при сверхнизких температурах, превосходно защищает двигатель от износа в высокотемпературных режимах. Может применяться в бензиновых (многоклапанных, с турбонаддувом или без) и дизельных двигателях. Особо рекомендовано в случае необходимости использования масел, соответствующих, в частности, спецификации FORD WSS-M2C937-A*, либо нормам ACEA A3/B4, ACEA C3, API SN в классе вязкости SAE 0W-40.

* Стандарт FORD WSS-M2C937-A требуется, например, для всех турбированных автомобилей FORD Focus RS 2,5 л. с 2008 года, предполагающих использование масла с высокотемпературной вязкостью HTHS более 3,5 мПа*с

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	GALAXIE RS 0W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	840
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	13,6
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	77,5
Индекс вязкости		181
Температура застывания	°C	- 51
Температура вспышки (PMCC)	°C	228
Динамическая вязкость при - 35°C	мПа*с (сП)	5900

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные характеристики обеспечивают защиту двигателя во время пуска и способствует его топливной экономичности.
- Высокая устойчивость к деформации сдвига, позволяющая сохранять необходимую масляную пленку при высоких температурах, даже во время использования в жестких условиях эксплуатации.
- Повышенная термическая устойчивость предотвращает образование отложений.
- Пониженная летучесть (испаряемость масла), что позволяет снизить до минимума его расход.
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства, позволяющие поддерживать чистоту двигателя.
- Особый пакет противоизносных и противозадирных присадок снижает трение и износ узлов двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- FORD WSS-M2C937-A
- API SN
- ACEA A3/B4
- ACEA C3
- MB 229.5
- PORSCHE A40

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2015/3101

