



GALAXIE GT 5W-50

Полностью синтетическое масло на ПАО основе с добавлением эстеров для современных высокофорсированных двигателей спортивных и гоночных легковых автомобилей

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококласное полностью синтетическое масло на ПАО основе с добавлением эстеров для использования в высокомоментных высокооборотных двигателях, работающих в экстремальных условиях высоких нагрузок, максимальных оборотов и скоростей, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур.

Специально разработано для использования в бензиновых двигателях (многоклапанных, с турбонаддувом или без), однако также рекомендовано к применению в дизельных двигателях.

Рекомендовано для всех двигателей, где допускается класс вязкости SAE 5W-50.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	GALAXIE GT 5W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	851
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	110
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	17,7
Индекс вязкости		172
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	234
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя
- Выполнено на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением эстеров: высокая термоокислительная стабильность и устойчивость к температурным перегрузкам
- Высокая устойчивость к деформации сдвига, позволяющая сохранять необходимую масляную пленку при высоких температурах, даже во время использования в жестких условиях эксплуатации
- Повышенная термическая устойчивость, предотвращающая образование отложений
- Пониженная летучесть (испаряемость масла), позволяющая снизить его расход
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства для поддержания чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B3-10
- ACEA A3/B4-07
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/36-2014/3105

