



## GALAXIE 5W-40

Полностью синтетическое масло с добавлением эстеров для современных высокофорсированных двигателей спортивных и гоночных легковых автомобилей

### ПРИМЕНЕНИЕ

Высококласное полностью синтетическое масло с добавлением эстеров для использования в высокомошных и высокооборотных двигателях, работающих в экстремальных условиях высоких нагрузок, максимальных оборотов и скоростей, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур.

Специально разработано для использования в бензиновых двигателях (многоклапанных, с турбонаддувом или без).

Рекомендовано для всех двигателей, где допускается класс вязкости SAE 5W-40.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	GALAXIE 5W-40
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	857
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	91,0
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	15,0
Индекс вязкости		174
Температура застывания	°C	- 39
Температура вспышки (PMCC)	°C	216
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	6100

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя
- Высокая устойчивость к деформации сдвига, позволяющая сохранять необходимую масляную пленку при высоких температурах, даже во время использования в жестких условиях эксплуатации
- Повышенная термическая устойчивость, предотвращающая образование отложений
- Пониженная летучесть (испаряемость масла), позволяющая снизить его расход
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства для поддержания чистоты двигателя

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

GALAXIE 5W-40 соответствует требованиям спецификаций:

API SL  
ACEA A3/B3

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/22-2017/3099

