



GALAXIE 15W-50

Полностью синтетическое масло на ПАО основе с добавлением эстеров для современных высокофорсированных двигателей спортивных и гоночных легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококласное полностью синтетическое масло на ПАО основе с добавлением эстеров для использования в высокомоощных и высокооборотных двигателях, работающих в экстремальных условиях высоких нагрузок, максимальных оборотов и скоростей, где не обходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур.

Специально разработано для использования в бензиновых двигателях (многоклапанных, с турбонаддувом или без), однако также рекомендовано к применению в дизельных двигателях, в том числе оснащенных катализатором выхлопных газов (DOC).

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	GALAXIE 15W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	854
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	125
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	18,3
Индекс вязкости		164
Температура застывания	°C	- 46
Температура вспышки (PMCC)	°C	224
Динамическая вязкость при - 20°C	мПА*с (сП)	4000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя
- Выполнено на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением эстеров: высокая термоокислительная стабильность и устойчивость к температурным перегрузкам
- Устойчивость масляной пленки даже при очень высокой рабочей температуре
- Высокие моющие и диспергирующе-стабилизирующие свойства предотвращают шламообразование
- Обеспечивает качественное смесеобразование и высокую мощность двигателя
- Обеспечивает максимальную защиту спортивного двигателя от образования вредных отложений (шламообразований) и перегрева даже при максимальных рабочих температурах
- Обеспечивает постоянное и качественное поступление масла под надлежащим давлением в каждую зону трения на всем интервале эксплуатации двигателя
- Особый пакет противоизносных и противозадирных присадок снижает трение и износ узлов двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

GALAXIE 15W-50 значительно превышает эксплуатационные требования указанных выше стандартов ACEA и API.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/10-2012/3051

