



## LUBE R 5W-30

Синтетическое масло группы LowSAPS для дизельных двигателей с сажевым фильтром

### ПРИМЕНЕНИЕ

Высокопроизводительное современное масло группы LowSAPS с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы для защиты устройств-очистителей выхлопных газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и катализаторы выхлопных газов (DOC). Специально разработано для применения в дизельных двигателях Renault, оснащенных сажевым фильтром (допуск RN0720).

Также рекомендовано к применению в современных дизельных двигателях легковых и легкогрузовых автомобилей, в тех случаях, когда необходимо использование масел, соответствующих нормам ACEA C4 (допускается – ACEA C3) в классе вязкости SAE 5W-30.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	LUBE R 5W-30
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	843
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	72
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	12,2
Индекс вязкости		168
Температура застывания	°C	- 42
Температура вспышки (PMCC)	°C	>200
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5800

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая формула обеспечивает повышенную устойчивость к окислению: поддерживает эксплуатационные характеристики двигателя и увеличивает его ресурс
- Класс вязкости SAE 5W обеспечивает высокие низкотемпературные характеристики и быструю защиту двигателя во время пуска
- Высокий показатель HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) обеспечивает повышенную защиту двигателя даже при больших нагрузках
- Использование Low SAPS присадок нового поколения с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы увеличивают ресурс фильтров твердых частиц и каталитических конвертеров, способствуют защите окружающей среды благодаря экономии топлива и снижению уровня выброса вредных веществ (твердых частиц, оксида азота)

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE R 5W-30 официально одобрено:

LUBE R 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renault RN0720 (все дизельные двигатели с DPF фильтрами, за исключением двигателя 2.2 dCi FAP)</li> <li>• Mercedes-Benz MB-Approval 226.51</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACEA C4</li> <li>• ACEA C3</li> </ul> |
|--|--|

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/37-2013/3057

