



# LUBE O 5W-30

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.  
Технология Mid SAPS

## ПРИМЕНЕНИЕ

Высокопроизводительное современное полностью синтетическое масло по технологии Mid SAPS (с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) с высокими показателями топливной экономичности для современных бензиновых (с турбонаддувом и без) и дизельных (с сажевым фильтром и без) двигателей легковых и легкогрузовых автомобилей. Специально разработано для двигателей группы General Motors (GM) (Opel, Daewoo, Chevrolet, Isuzu), где требуются масла стандарта dexos2™ (заменяет стандарты GM-LL-A-025 для бензиновых и GM-LL-B-025 для дизельных двигателей). Располагает официальным допуском dexos2™, рекомендовано к применению в большинстве бензиновых и дизельных двигателей General Motors (GM), и может использоваться в автомобилях более старых выпусков, поскольку их силовые агрегаты совместимы с новыми техническими требованиями. Также может применяться в бензиновых и дизельных двигателях иных производителей, где требуются масла, соответствующие приведенным ниже нормам и спецификациям.

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	LUBE O 5W-30
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	849
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	67
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,7
Индекс вязкости		171
Температура застывания	°C	- 36
Температура вспышки (PMCC)	°C	234
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	6200

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя.
- Пакет Mid SAPS присадок с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы для защиты очистителей выхлопных газов (сажевого фильтра, каталитического конвертера).
- Масло обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа и стабильность масляной пленки в различных температурных режимах.
- Отличается превосходными моющими и диспергирующими свойствами, предотвращая шламообразование.
- Обеспечивает снижение окисления и расхода масла.
- Рассчитано на удлиненные интервалы замены масла.
- Полностью совместимо с более ранними спецификациями GM-LL-A-025 (для бензиновых двигателей) и GM-LL-B-025 (для дизельных двигателей).

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE O 5W-30 официально одобрено:



Лицензия dexos2™ RB2A1008017

LUBE O 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- ACEA C3
- API SN/CF (превышает API SM/CF, SL/CF)
- BMW Longlife-04
- MB 229.51 / MB 229.31
- VW 502.00/505.00/505.01
- GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.  
005-LAB/FT/36-2017/3053

