



# LUBE F 0W-30

Топливосберегающее полностью синтетическое масло для современных дизельных и бензиновых двигателей. Технология Mid SAPS.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Высокопроизводительное современное полностью синтетическое топливосберегающее масло по технологии Mid SAPS (с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) с высокими показателями топливной экономичности для современных бензиновых (с турбонаддувом и без) и дизельных (с сажевым фильтром и без) двигателей легковых и легкогрузовых автомобилей.

Специально разработано и особо рекомендовано к применению в современных дизельных двигателях Ford (Duratorq-TDCi 1,5 л., Duratorq-TDCi 1,6 л., Duratorq-TDCi 2,0 л.), требующих применения масла, одобренного по спецификации Ford WSS M2C950-A.

Также рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей иных производителей, где допускаются масла ACEA C2 и класс вязкости SAE 0W-30 (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Suzuki).

Для более высоких показателей топливной экономичности и экологичности может являться альтернативой маслам класса SAE 5W-30, в том случае, если производитель это допускает (Toyota, Subaru, Honda).

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	LUBE F 0W-30
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	840
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9,6
Индекс вязкости		200
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	218
Динамическая вязкость при - 35°C	мПА*с (сП)	5300

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный выбор для современных двигателей Ford, где требуются масла стандарта WSS-M2C950-A: масло LUBE F 0W-30 располагает официальным одобрением Ford.
- Полностью синтетическое масло: обеспечивает исключительную устойчивость к окислению и увеличивает ресурс двигателя.
- Пакет Mid SAPS присадок с низким уровнем сульфатных зол, фосфора и серы для защиты очистителей выхлопных газов (сажевого фильтра, каталитического конвертера).
- Класс вязкости SAE 0W с превосходными низкотемпературными характеристиками.
- Особый пакет присадок для предотвращения образования отложений.
- Высокая устойчивость к механическим и термическим деформациям.
- Масло подходит для увеличенных интервалов замены.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

LUBE F 0W-30 официально одобрено:

- Ford WSS M2C950-A

LUBE F 0W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- ACEA C2

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяйтесь с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/37-2017/3063

