



## VX 1000 LL 5W-40

Высокопроизводительное синтетическое масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с увеличенным сервисным интервалом обслуживания (LongLife).

### ПРИМЕНЕНИЕ

Официально одобрено производителями в соответствии с нормами API SN, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00 и рекомендовано к применению в высокомоментных турбированных и атмосферных бензиновых (также многоклапанных) и дизельных\* двигателях, работающих в условиях высоких нагрузок. Подходит для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором), а также автомобилей, работающих на сжиженном газе.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	5W-40
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	853
Вязкость кинематическая при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	92
Вязкость кинематическая при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	15
Индекс вязкости		172
Температура застывания	°C	- 45
Температура вспышки (PMCC)	°C	230
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5900
Зольность сульфатная	% масс.	1,1

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высококачественной синтетической основе и особому пакету присадок данное масло значительно превосходит по своим характеристикам обычные масла класса вязкости 5W-40 и располагает официальными допусками ведущих европейских автопроизводителей
- Повышенная устойчивость к деформации сдвига обеспечивают качественную смазку и оптимальное давление масла в высокотемпературных режимах эксплуатации
- Превосходные низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое поступление к узлам трения двигателя, особенно в момент его пуска, и снижают его износ
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства предотвращают шламообразование
- Повышенная защита двигателя даже в условиях больших нагрузок

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

VX 1000 LL 5W-40

**официально** одобрено:

API SN

BMW Longlife-01

MB-Approval 229.5

Porsche A40

VW 502.00/505.0

VX 1000 LL 5W-40 соответствует требованиям спецификаций:

ACEA A3/B4

API CF

Fiat 95535 H2/M2/N2/Z2

GM-LL-B-025

PSA B71 2296

Renault RN0710

Renault RN0700

\*Исключение: дизельные двигатели концерна VW-AUDI с насос-форсункой (Pumpe — Demse)

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2014/3027

